

Nr kat.

Nr kat.



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe ekranowane

53 4554

częstotliwość transmisji do 100 MHz
do numerów zam. 1407 .., 1408 .., 1468 .., 53 1407 ..
Kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B

- kat. 5e
- do wtyczki RJ45
- kat. 6 na parach styków 1,2 i 7,8
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami LSA +

od str. T57




Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe ekranowane

53 4555

częstotliwość transmisji do 100 MHz
do numerów zam. 1409 .., 1410 .., 1469 .., 53 1409 ..
Kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B

- kat. 5e
- do wtyczki RJ45
- kat. 6 na parach styków 1,2 i 7,8
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami LSA +

od str. T57



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe ekranowane

4586

częstotliwość transmisji do 250 MHz
do numerów zam.: 1407 .., 1408 .., 1468 .., 53 1407 ..
kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B

- kat. 6e
- do wtyczki RJ45
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami LSA +

od str. T57



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe ekranowane

4587

częstotliwość transmisji do 250 MHz
do numerów zam.: 1409 .., 1410 .., 1469 .., 53 1409 ..
kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B

- kat. 6e
- do wtyczki RJ45
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami LSA +

od str. T57


Płytki nośne z kolorowymi elementami mocującymi



Płytki nośne podwójna z brązowym elementem mocującym

4503


otwór mocujący (szer. x wys.) ok. 15,5 x 19,5 mm
do numerów zam. 1181 .., 1182 ..
gniazda modularne: Krone; Thomas & Betts
sprzęgła światłowodowe: 3M; Krone; mvk
■ do elementów centralnych z zasuwanymi chroniącymi przed kurzem
■ do gniazda modularnego Krone kat. 5, kat. 5e i kat. 6
■ tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną



Płytki nośne pojedyncza z czerwonym elementem mocującym

4540 01


otwór mocujący (szer. x wys.) ok. 15,5 x 19,5 mm
do numerów zam. 1170
Keystone Jack: Kerpen; Asyco; BTR; Dätwyler; Dr. Ing. Sieger; Drivex; EFB Electronic; Erni; Hubbell; Intracom; Radiall; Setec; Telegärtner;
LANmark 7 (nur mit Keystone-Clip): Nexans;
ELine 600 GG45 Buchsen: Kerpen
Modular Jack's: AMP, Art.-Nr.: 216000-2, 216005;
■ do elementów centralnych z zasuwanymi chroniącymi przed kurzem
■ do gniazd modularnych AMP kat. 3
■ tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną



Płytki nośne podwójna z czerwonym elementem mocującym

4541 01


otwór mocujący (szer. x wys.) ok. 15,5 x 19,5 mm
do numerów zam. 1181 .., 1182
Keystone Jack: Kerpen; Asyco; BTR; Dätwyler; Dr. Ing. Sieger; Drivex; EFB Electronic; Erni; Hubbell; Intracom; Radiall; Setec; Telegärtner;
LANmark 7 (nur mit Keystone-Clip): Nexans;
ELine 600 GG45 Buchsen: Kerpen
Modular Jack's: AMP, Art.-Nr.: 216000-2, 216005;
■ do elementów centralnych z zasuwanymi chroniącymi przed kurzem
■ do gniazd modularnych AMP kat. 3
■ tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną



Płytki nośne pojedyncza z białym elementem mocującym

4540 02

otwór mocujący (szer. x wys.) ok. 14,9 x 20,7 mm
do numerów zam. 1170..
EMT Modular Jack: AMP;
MT-RJ Jack: AMP; Intracom; Telena;
SL Serie 110 Connect Jack: AMP;
Modular Jack's: Brand-Rex; CobiNet; EFB Electronic; Schumann;
SL Serie Toolless Jack: AMP;
Standard 110Connect Jack: AMP
■ do elementów centralnych z zasuwanymi chroniącymi przed kurzem
■ do gniazd modularnych AMP Seria 110 Connect kat.3, kat.5, kat.5e, i kat.6
■ tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną



Płytki nośne podwójna z białym elementem mocującym

4541 05

otwór mocujący (szer. x wys.) ok. 14,9 x 20,7 mm
do numerów zam. 1181 .., 1182 ..
MT-RJ Jack: AMP; Intracom; Telena;
SL Serie Toolless Jack mit Staubschutz: AMP;
SL Serie 110Connect Jack: AMP;
Modular Jack's: Brand-Rex; CobiNet; EFB Electronic; Schumann;
SL Serie Toolless Jack: AMP;
Standard 110Connect Jack: AMP
■ do elementów centralnych z zasuwanymi chroniącymi przed kurzem
■ do gniazd modularnych AMP Seria 110 Connect kat.3, kat.5, kat.5e, i kat.6
■ tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną