
Numer katalogowy	2001-1204
wyrobu:	
Opis wyrobu:	z ³¹ czka przelotowa 2-przewodowa z cech ¹ Ex e II do zastosowania również w obwodach Ex i



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

ilość sztuk w opakowaniu 100 szt.

RoHS compliant

prąd znamionowy wg EN	24 A
Grupa wyrobów	22 (z ³¹ czki listwowe TOPJOB S)
przekrój [mm ²]	0,25 - 1,5 mm ²
przekrój [AWG]	22 - 14 AWG
rodzaj zacisku	zacisk CAGE CLAMP®S
przekrój[mm ²]	0,25 - 2,5 mm ²
przekrój [AWG]	22 - 14 AWG
rodzaj przewodu	e+f
rodzaj zacisku	zacisk CAGE CLAMP®S
napięcie znamionowe wg EN	800 V
znamionowe napięcie udarowe	8 kV
strefa zabrudzeniowa	3
prąd znamionowy wg EN	18 A
napięcie znamionowe EN (Ex e II)	550 V
prąd nominalny (Ex e II)	17 A
ciężar	3,484 g
kolor	niebieski
sposób montażu przewodu	montaż czolowy

liczba miejsc do pod ³ łączania przewodów	2
liczba potencja ³ łów	1
wysokość [mm]	33 mm
wysokość [inch]	1,299 in



szerokość [mm]	4,2 mm
szerokość [inch]	0,165 in
głębokość [mm]	48,5 mm
głębokość [inch]	1,909 in
d³. odizolowania przewodu od [mm]	9 mm
d³. odizolowania przewodu do [mm]	11 mm
d³. odizolowania przewodu [inch]	0,39 in
numer taryfy celnej	85369010
kraj pochodzenia	Deutschland
sposób montażu	TS 35

Numer katalogowy	Jednostka certyfikująca	Nr certyfikatu	Napięcie [V]	Prąd [A]	Przekrój przewodu [mm ²]
2001-1204	ABS	05-HG476175/3-PDA	800	18	0,5-2,5
2001-1204	AEX	E185892	550	15	22-14
2001-1204	CCA	NL6386	800	18/24	0,5-1,5/2,5
2001-1204	CSA	154112-1645434	600	15	22-14
2001-1204	DNV	E-10423	800	24	2,5
2001-1204	GL	26187-05HH	800	18	0,25-1,5
2001-1204	KEMA	2116586.01	800	18	0,5-2,5
2001-1204	LR	91/20112(E6)	800	18	0,25 -2,5
2001-1204	PRS	TE/1718/880590/08	800	18	0,5-2,5
2001-1204	PTB	IECEXPTB05.0034U	550	16	0,5-2,5
2001-1204	PTB	PTB05ATEX094U	550	16	0,5-2,5
2001-1204	RosTest	8189158	550	16	0,5-2,5
2001-1204	UR	E45172	600	15	22-14

Przeszukiwanie wg: Jednostka certyfikująca - Numer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów