



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska
tel (+48) 42 645-55-55 | fax (+48) 42 645-55-00
www.tme.pl | tme@tme.pl



Wentylatory prądu zmiennego 120 x 120 mm



SUNON.

Typ wentylatora	AC
Rodzaj wentylatora	osiowy
Tolerancja poboru prądu i mocy	±15%
Temperatura pracy	-10...70°C
Materiał wiatraka	termoplast
Klasa izolacji	B
Rezystancja izolacji min.	500 MΩ
Klasa palności	UL94V-0

Symbol	Rozmiar [mm]	Łożysko	U _{zas} [V AC]	f [Hz]	I _{znam} [mA]	P [W]	Pr. obr. [obr./min]	Wydajność [m ³ /h]	Poziom hałasu [dBA]	Ciśn. stat. [mm H ₂ O]	Mat. obud.	Wyprowadzenia	Symb. prod.	Mz [1]
SP101AT1122HBL	120x120x25	kulkowe	115	60	180	18	2300	132 (±7%)	46	4,06	aluminium	2 przewody	SP101AT1122HBL.GN	33
SP100A1123XBT	120x120x38	kulkowe	115	60	240	20	3150	199 (±10%)	50	9,9	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	SP100A1123XBT.GN	55
SP100A1123XST	120x120x38	ślizgowe	115	60	240	20	3100	195 (±10%)	49	9,65	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	SP100A1123XST.GN	55
DP201AT2122HBL	120x120x25	kulkowe	230	50	90	19	2150	112 (±7%)	44	3,55	aluminium	2 przewody	DP201AT2122HBL.GN	33
DP201AT2122HBT	120x120x25	kulkowe	230	50	90	19	2150	112 (±7%)	44	3,55	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP201AT2122HBT.GN	33
DP201AT2122HST	120x120x25	ślizgowe	230	50	90	19	2000	109 (±7%)	43	3,3	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP201AT2122HST.GN	33
DP203AT2122LBT	120x120x25	kulkowe	230	50	70	14	1700	79 (±7%)	37	3,05	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP203AT2122LBT.GN	33
DP203AT2122LSL	120x120x25	ślizgowe	230	50	70	14	1600	78 (±7%)	35	2,79	aluminium	2 przewody	DP203AT2122LSL.GN	33
A2123HBT	120x120x38	kulkowe	230	50	140	23	2700	165 (±10%)	45	8,63	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	A2123HBT.GN	52
A2123HBT-7	120x120x38	kulkowe	230	50	140	22	2700	210 (±10%)	47	7,62	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	A2123HBT.(7).GN	52
A2123HST	120x120x38	ślizgowe	230	50	140	23	2700	165 (±10%)	44	8,38	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	A2123HST.GN	52
A2123HST-7	120x120x38	ślizgowe	230	50	140	22	2750	210 (±10%)	46	7,62	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	A2123-HST.(7).GN	52
DP200A2123XBL	120x120x38	kulkowe	230	50	140	22	2850	165 (±10%)	45	8,63	aluminium	2 przewody	DP200A2123XBL.GN	55

Rate the website



DP200A2123XBT	120x120x38	kulkowe	230	50	140	22	2850	165 (±10%)	45	8,63	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP200A2123XBT.GN	55
DP200A2123XSL	120x120x38	ślizgowe	230	50	140	22	2700	161 (±10%)	44	8,38	aluminium	2 przewody	DP200A2123XSL.GN	55
DP200A2123XST	120x120x38	ślizgowe	230	50	140	22	2700	161 (±10%)	44	8,38	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP200A2123XST.GN	55
DP201A2123HBT	120x120x38	kulkowe	230	50	130	20	2750	148 (±10%)	45	6,6	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP201A2123HBT.GN	55
DP201A2123HST	120x120x38	ślizgowe	230	50	130	20	2550	144 (±10%)	43	6,35	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP201A2123HST.GN	55
DP202A2123MBT	120x120x38	kulkowe	230	50	90	16	2400	133 (±10%)	34	3,55	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP202A2123MBT.GN	54
DP203A2123LBL	120x120x38	kulkowe	230	50	80	10	2150	122 (±10%)	37	2,28	aluminium	2 przewody	DP203A2123LBL.GN	55
DP203A2123LBT	120x120x38	kulkowe	230	50	80	10	2150	122 (±10%)	37	2,28	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP203A2123LBT.GN	55
DP203A2123LSL	120x120x38	ślizgowe	230	50	60	11	2000	119 (±10%)	36	2,03	aluminium	2 przewody	DP203A2123LSL.GN	55
DP203A2123LST	120x120x38	ślizgowe	230	50	60	11	2000	119 (±10%)	36	2,03	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP203A2123LST.GN	55
DP209WR2123HST	120x120x38	ślizgowe	230	50	130	22	2400	125 (±10%)	41	7,11	termoplast	konektory 2,8x0,3mm	DP209WR2123HST.GN	46

Rozmiar przewodu ([SP101AT1122HBL](#), DP20xxxL):

- 24 AWG

Wymiary:

- Rys. 1. ([SP101AT1122HBL](#), DP201AT2122Hxx, [DP203AT2122LBT](#), [DP203AT2122LSL](#))
- Rys. 2. ([SP100A1123XBT](#), [SP100A1123XST](#), DP200A2123Xxx, [DP201A2123HBT](#), [DP201A2123HST](#), [DP202A2123MBT](#), [DP203A2123Lxx](#), [DP209WR2123HST](#))
- Rys. 3. ([A2123Hxxx](#))

Długość przewodu ([SP101AT1122HBL](#), DP20xxxL):

- 300 mm

Zarządzanie opisem produktu: www.parcat.eu

