

Szafka EmitterNet wisząca 19" niedzielona

kod: EM/AP6404

EM/AP6406

EM/AP6409

EM/AP6412

EM/AP6415

EM/AP6418

EM/AP6422

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej.

Obudowa posiada dwa otwory wyprowadzające do kabli (250x70mm 1xczęść górna, 1xczęść dolna).

Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem 1-punktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie drzwi o 180 stopni.

Zdejmowane osłony boczne z zamkiem.

Dwie płaszczyzny 19" pionowych profili montażowych z blachy ocynkowanej, mocowane na poziomych trawersach z rastrem, co 25 mm, minimalna odległość od drzwi przednich 65 mm.

W dachu szafy otwory przystosowane do montażu modułów wentylacyjnych 1-wentylatorowych.

Linki o przekroju 6mm i długości 300mm (do uziemienia drzwi przednich).

Półka stała 270mm oraz 15 śrub montażowych w standardowym wyposażeniu.

Szafy przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń.



Parametry techniczne:

Kolor szafy RAL 7044 (jasnoszary - struktura)

Kolor drzwi RAL 7010 (ciemnoszary - struktura)

Dwie płaszczyzny montażowe 19"

Stopień ochrony przed ciałami stałymi i pyłem oraz przed wnikaniem wody: IP 20 (nie dotyczy szaf z zamontowanymi przepustami szczotkowymi)

Szafa kompletnie zmontowana i uziemiona

Szafy pakowane w karton

Karta katalogowa



Oznaczenia:

kod	nośność	szerokość	głębokość	wysokość U	wysokość
EM/AP6404	50 kg	600	450	4	282
EM/AP6406	50 kg	600	450	6	370
EM/AP6409	50 kg	600	450	9	500
EM/AP6412	50 kg	600	450	12	635
EM/AP6415	50 kg	600	450	15	770
EM/AP6418	50 kg	600	450	18	964
EM/AP6422	50 kg	600	450	22	1083

Uwaga: wymiary podane są w milimetrach!

