


IP 65 UV IK 08 400 V ABS

**GALANT PLUS RN 1x3 IP 65**

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
RN 1x3	dymny	szt. 1	kg/1 szt. 0,4	1600-01

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
 Wymiary 100 x 175 x 105 mm




IP 65 UV IK 08 400 V ABS

**GALANT PLUS RN 1x4 IP 65**

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
RN 1x4	dymny	szt. 1	kg/1 szt. 0,64	1601-01

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
 Wymiary 147x217x117 mm




IP 65 UV IK 08 400 V ABS

**GALANT PLUS RN 1x8 IP 65**

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
RN 1x8	dymny	szt. 1	kg/1 szt. 0,85	1602-01

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
 Wymiary 235x217x117 mm




IP 65 UV IK 08 400 V ABS

**GALANT PLUS RN 1x12 IP 65**

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
RN 1x12	dymny	szt. 1	kg/1 szt. 10,6	1603-01

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
 Wymiary 307x217x117 mm




IP 65 UV IK 08 400 V ABS

**GALANT PLUS RN 2x12 IP 65**

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
RN 2x12	dymny	szt. 1	kg/1 szt. 2,14	1605-01

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
 Wymiary 305x410x160 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS

**GALANT PLUS RN-3x12 IP 65**

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
RN 3x12	dymny	szt. 1	kg/1 szt. 2,75	1607-01

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
 Wymiary 323x563x160 mm

