



Rury sztywne z kielichem




- ✓ Sztywna rura elektroinstalacyjna dobra jako rurka rozporowa podczas montażu puszek do betonu.
- ✓ Więcej informacji w rozdziale "Rury elektroinstalacyjne".




pozycja	konf.	opis	dn	di	L		EAN
			mm	mm	m		
1520	HA	niska odporność mechaniczna, kolor - biała	20	17,4	3	30; 1890	8595057619074
	KA	niska odporność mechaniczna, kolor - jasno szary			3	30; 1890	8595057616905
	KC	niska odporność mechaniczna, kolor - jasno szary			2	20; 1260	8595057613867
4020	KA	średnia odporność mechaniczna, kolor - jasno szary	20	16,9	3	30; 1890	8595057689954
	KC	średnia odporność mechaniczna, kolor - jasno szary			2	20; 1260	8595568903655
	LA	średnia odporność mechaniczna, kolor - ciemno szary RAL 7012			3	30; 1890	8595057617018
	LC	średnia odporność mechaniczna, kolor - ciemno szary RAL 7012			2	20; 1260	8595057616899
8020	FA	wysoka odporność mechaniczna, kolor - czarny	20	15,8	3	30; 1890	8595057617087
	FC	wysoka odporność mechaniczna, kolor - czarny			2	20; 1260	8595057617025
1520HF	FA	niska odporność mechaniczna, odporne na promienie UV, bezhalogenowa , kolor - czarny	20	17,1	3	30; 1890	8595057626430
	KA	niska odporność mechaniczna, bezhalogenowa , kolor - jasno szary			3	30; 1890	8595057631861
4020HF	FA	średnia odporność mechaniczna, odporne na promienie UV, bezhalogenowa , kolor - czarny	20	16,7	3	30; 1890	8595057688261
	KA	średnia odporność mechaniczna, bezhalogenowa , kolor - jasno szary			3	30; 1890	8595057690875
8020HF	FA	wysoka odporność mechaniczna, odporne na promienie UV, bezhalogenowa , kolor - czarny	20	15,7	3	30; 1890	8595057688339

NRB 60...

- ramka nastawna do betonu



- ✓ Do wydłużenia wysokości przy nakładaniu dodatkowej warstwy tynku.



pozycja	konf.	opis		EAN
			szt.	
NRB 60/12	AB	zapakowana w woreczki po 10 sztuk	10; 340	8595057616455
NRB 60/24	AB	zapakowana w woreczki po 10 sztuk	10; 160	8595057616462