

UCHWYT MONTAŻOWY

KUM60



Uchwyt montażowy pod typowy osprzęt elektrotechniczny i teleinformatyczny. Zastępuje tradycyjne puszki do montażu osprzętu w kanałach kablowych.

materiał: poliamid, kolor: czarny,

Oferowane dla kanałów KP90x40, KP90x60, 110x60, 150x60

UWAGI MONTAŻOWE:

Uchwyt montujemy na brzegach kanału przez zatrzasknięcie.

Uwaga: Osprzęt w standardzie 45x45mm możemy montować tylko na jednym uchwycie w ramce dwumodułowej RAMK-2.

POKRYWY MASKUJĄCE

PM130-1/B 72mm x 120mm

PM130-2/BI 142mm x 190mm

PM130-3/BI/NEW 214mm x 260mm



Pokrywę maskującą montujemy na kanale 130x60 jak pokrywę kanału i na pokrywie maskującej montujemy ramkę osprzętu umocowanego na puszcze. Oferowane w wykonaniu 1,2 i 3 krotnym, (2, 4, 6 modułowym w standardzie 45x45mm) odpowiednio do zabudowy 1,2 lub 3 elementów osprzętu (2, 4, 6 modułów). materiał: PCW, kolor: biały, Oferowane do kanałów KP 130x60


UWAGI MONTAŻOWE:

Montujemy po zamocowaniu stopki lub puszki. Dla poprawienia estetyki łączenia z pokrywą kanału stosuje się łącznik prosty kanału (E130LPK).

UWAGA: PM-6 stosujemy tylko do osprzętu 60mm

AKCESORIA DODATKOWE DO MONTAŻU WEWNĄTRZ KANAŁÓW

Rozpórki RO60, RO90



Służą do zabezpieczenia przed wypadaniem kabli w czasie ich układania w kanale oraz do stabilizacji szerokości kanału. materiał: poliamid, kolor: czerwony. Oferowane do kanałów KS o wymiarach: 60x40, 90x40, 90x60.

UWAGI MONTAŻOWE:

Montaż przez zatrzasknięcie na brzegach kanału.

Przegrody P40, P60



Służą do separacji i uporządkowania kabli wewnątrz kanałów.

materiał: PCW, kolor: szary. Oferowane do kanałów o wymiarach: 90x40, 90x60, 110x60, 130x60, 150x60

UWAGI MONTAŻOWE:

Przegrody: pracujące w pozycji poziomej i pionowej. Przegrody zatrzaskiwane są w szynie kanału.

Kanał separujący POD25x18/S2 POD40x25/BI



Służą do dodatkowej separacji kabli wewnątrz kanałów.

materiał: PCW, kolor: szary. Oferowane do kanałów o wymiarach: 130x60.

UWAGI MONTAŻOWE:

Montaż przez zatrzasknięcie w prowadnicach kanału.