


Złączki do rur bezhalogenowych EN



✓ Złączki przeznaczone są do łączenia rur. Wykonywanie kołnierzy rur i kolanek zmniejsza zużycie złączek dla wykonania instalacji rozdzielczych z rur stałych.


✓ Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

✓ Złączki koloru czarnego są odporne na działanie promieni UV.



dn rury mm	pozycja	konf.		L mm	 szt.	EAN
16	0216HF	FB	czarny	45	10; 1320	8595057626508
		KB	jasno szary		10; 1300	8595057631922
20	0220HF	FB	czarny	50	10; 840	8595057626515
		KB	jasno szary		10; 800	8595057631939
25	0225HF	FB	czarny	60	10; 480	8595057626270
		KB	jasno szary		10; 480	8595057631946
32	0232HF	FB	czarny	70	10; 260	8595057626287
		KB	jasno szary		10; 260	8595057631953
40	0240HF	FB	czarny	80	10; 120	8595057626522
		KB	jasno szary		10; 120	8595057631960
50	0250HF	FB	czarny	88	10; 180	8595057626539
		KB	jasno szary		10; 180	8595057631977
63	0263HF	FB	czarny	105	2; 50	8595057629356
		KB	jasno szary		2; 50	8595057631984

Uchwyty do rur bezhalogenowych EN



✓ Zaciski przeznaczone są dla zamocowania rurkowej instalacji rozdzielczej na materiale podłoża.

✓ Montaż rurki wykonywany jest poprzez wciśnięcie pomiędzy szczęki zacisku.

✓ Zaciski wyposażone są w elementy dla nasunięcia obok siebie w celu utworzenia ciągłego rzędu rur a ponadto wyposażone są w rowki dla umożliwienia instalacji w listwach nośnych serii 5820/... (patrz str. 2-67).

✓ Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

✓ Uchwyty koloru czarnego są odporne na działanie promieni UV.



dn rury mm	pozycja	konf.		A mm	B mm	 szt.	EAN
16	5316EHF	FB	czarny	4,4x6,4	12,4	10; 920	8595057626546
		KB	jasno szary			10; 920	8595057631809
20	5320HF	FB	czarny	4,4x8	12,4	10; 720	8595057626553
		KB	jasno szary			10; 1900	8595057631816
25	5325HF	FB	czarny	4,4x8	14	10; 1280	8595057626294
		KB	jasno szary			10; 1280	8595057631823
32	5332HF	FB	czarny	5,4x10	14	10; 840	8595057626300
		KB	jasno szary			10; 740	8595057631830
40	5340HF	FB	czarny	5,4x10	14	10; 520	8595057626560
		KB	jasno szary			10; 520	8595057631847
50	5350HF	FB	czarny	6,6x10,2	14	10; 420	8595057626577
		KB	jasno szary			10; 420	8595057632769
63	5363HF	FB	czarny	6,6x10,2	14	10; 240	8595057688759
		KB	jasno szary			10; 240	8595057688742

MAT materiał

I odporność termiczna

flama klasa reakcji na ogień podłoża

flama funkcja samogaszenia

flama odporność mechaniczna

flama kod klasyfikacji wg 61386-1

flama pomieszczenie z zagrożeniem wybuchu

E 90 funkcjonalność w warunkach pożaru

flama kod klasyfikacji wg 61386-25

flama odporność na uderzenie mechaniczne

flama materiał bezhalogenowy

flama odporne na promienie UV

flama kolor

flama pakowanie

flama akcesoria