

Bezhalogenowe sztywne rury elektroinstalacyjne

- wysoka odporność mechaniczna



MAT				
PPO	-45-+90°C	A1 - F	30 sec.	1250 N/5 cm 44521





Rura sztywna z kielichem bezhalogenowa ochronna stosowna dla instalacji w mieszkaniach szpitalach, szkołach, pracowniach komputerowych itp.

Jej zastosowanie jest zwłaszcza dogodne w pomieszczeniach z podwyższoną ochroną osób i urządzeń.

Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów; strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

Czarne rury są odporne na promieniowanie UV.




pozycja	konf.		dn	di	L		EAN	
			mm	mm	m	m		str.
EN	8016EHF	FA	16	11,7	3	30; 3000	8595057688322	3-19 3-20
	8020HF	FA	20	15,7	3	30; 1890	8595057688339	
	8025HF	FA	25	20,2	3	30; 1260	8595057688346	
	8032HF	FA	32	27,0	3	30; 750	8595057688353	
	8040HF	FA	40	34,8	3	30; 480	8595057688360	
	8050HF	FA	50	44,2	3	30; 270	8595057688377	
	8063HF	FA	63	56,8	3	15; 240	8595057688384	

Bezhalogenowe sztywne rury elektroinstalacyjne EN



MAT				
PPO	-45-+90°C	A1 - F	30 sec.	



Precyzyjne kolana produkowane wtryskowo, z obustronnym kielichem, przeznaczone do zgięcia o 90°. Promień zgięcia zabezpiecza płynne przejście i umożliwia łatwe wciąganie przewodów i kabli.

Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów; strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

Kolana koloru czarnego są odporne na działanie promieni UV.

dn rury	pozycja	konf.		R		EAN
mm				mm	szt.	
16	4116HF	FB	czarny RAL 9005	55	10; 480	8595057626461
		KB	jasno szary RAL 7035		10; 480	8595057629288
20	4120HF	FB	czarny RAL 9005	70	10; 240	8595057626478
		KB	jasno szary RAL 7035		10; 240	8595057629295
25	4125HF	FB	czarny RAL 9005	85	10; 140	8595057626256
		KB	jasno szary RAL 7035		10; 140	8595057629301
32	4132HF	FB	czarny RAL 9005	110	10; 60	8595057626263
		KB	jasno szary RAL 7035		10; 60	8595057629318
40	4140HF	FB	czarny RAL 9005	135	5; 35	8595057626485
		KB	jasno szary RAL 7035		5; 35	8595057651166
50	4150HF	FB	czarny RAL 9005	170	5; 30	8595057626492
		KB	jasno szary RAL 7035		5; 30	8595057699281