



Z 106



Zacisk przebijający izolację AL 16-95 jednostronny jednośrubowy

Zastosowanie:

Stosowany do odgałęzień z nie izolowanych przewodów AL na przewody izolowane typu ASXS i AsXSn do przekroju od 16 do 95 mm². Najczęściej znajduje zastosowanie w przypadku wykonywania odgałęzień z linii starego typu AL na linie izolowane.

Budowa:

Obudowa – wykonana jest z tworzywa sztucznego odporna na promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne.
 Zaciski przebijające- wykonane są z kształtownika ze stopu aluminium.
 Śruba imbusowa w kl.8/8 – cynkowane galwanicznie.
 Sprężynki – wykonane ze stali sprężynowej, cynkowane galwanicznie.
 Styki zacisków wypełnione są pastą stykową

ATEST - patrz strona 2.

Nr kat.	Przewód główny	Przewód odgałęziający	Opakowanie	Moment dokręcania	Waga kg/szt.
Z106	16-95 AL	16-95 AL	100 szt.	22 Nm	0,14
Z106Cu	1,5-95 AL.-Cu	1,5-95 AL.-Cu	100 szt.	22 Nm	0,14



Z 1061



Zacisk przebijający izolację AL 16-95 dwustronny jednośrubowy

Zastosowanie:

Stosowany do odgałęzień z izolowanych przewodów typu ASXS i AsXSn do przekroju od 16 do 95 mm².

Budowa:

Obudowa – wykonana jest z tworzywa sztucznego odporna na promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne.
 Zaciski przebijające- wykonane są z kształtownika ze stopu aluminium.
 Śruba imbusowa w kl.8/8 – cynkowane galwanicznie.
 Sprężynki – wykonane ze stali sprężynowej, cynkowane galwanicznie.
 Styki zacisków wypełnione są pastą stykową

ATEST - patrz strona 2.

Nr kat.	Przewód główny	Przewód odgałęziający	Opakowanie	Moment dokręcania	Waga kg/szt.
Z1061	16-95 AL	16-95 AL	100 szt.	22 Nm	0,14
Z1061Cu	1,5-95 AL.-Cu	1,5-95 AL.-Cu	100 szt.	22 Nm	0,14