

Normy referencyjne: EN 50 262

DŁAWNICE Z GWINTEM PG I METRYCZNYM**LIGHT**

Stopień ochrony: IP66
 Temperatura pracy: od -5 °C do 60 °C
 Odporność mechaniczna: IK05
 Materiał odporny na promieniowanie UV
 Test rozgrzanego drutu: 750 °C

HEAVY DUTY *

Stopień ochrony: IP68
 Temperatura pracy: od -20 °C do 80 °C
 Odporność mechaniczna: IK06
 Materiał odporny na promieniowanie UV
 Test rozgrzanego drutu: 850 °C


UNION - EX

Materiał: Polyamid, uszczelka: silikon, EDPM
 RAL: czarny 9005
 Temperatura pracy: M12: -20 °C aż +80 °C
 M16-M63: -35 °C aż +95 °C

Klasyfikacja EX:**Atex code:**  **II 2GD**

Wykonanie EX: Ex e II, Ex tD A21 IP66/68

Stopień ochrony: IP66/68*

							Z nakrętką		Bez nakrętki		Z nakrętką i membraną	Bez nakrętki z membraną		
A otwór														
B średnica przewodu							IP66	IP68*	IP66	IP68*	IP66	IP66		
C rozmiar klucza							LIGHT RAL 7035	HEAVY DUTY RAL 7004	LIGHT RAL 7035	HEAVY DUTY RAL 7004	LIGHT RAL 7035	LIGHT RAL 7035		
L długość gwintu														
		A	B	C	L	Opakowanie	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Numer katalogowy		
GWINT PG	PG7	13	3- 6	15	9,5	50/600	805.3340	805.3350			805.3340.1			
	PG8	16	4- 8	19	9,5	50/600	805.3341	805.3351			805.3341.1			
	PG11	19	5- 10	22	10	25/500	805.3342	805.3352			805.3342.1			
	PG13,5	21	7-12	24	12	25/600	805.3343	805.3353			805.3343.1			
	PG16	23	10-14	27	12	25/300	805.3344	805.3354			805.3344.1			
	PG21	29	13-18	33	14	25/400	805.3345	805.3355			805.3345.1			
	PG29	37,5	18-25	42	15	25/350	805.3346	805.3356			805.3346.1			
	PG36	47,5	22-32	53	17,5	10/140	805.3347	805.3357			805.3347.1			
	PG42	54,5	30-38	60	19	10/100	805.3348	805.3358			805.3348.1			
PG48	60	34-44	68	20	10/100	805.3349	805.3359			805.3349.1				
GWINT METRYCZNY	M12x1.5	12	3- 6	15	9,5	50/600	805.5412		805.5412.0	805.5512.0		805.5412.2		
	M12x1.5	12	4.5-6.5	15	15	50/600								
	M16x1.5	16	4- 8	19	9,5	50/600	805.5416		805.5416.0	805.5516.0		805.5416.2		
	M16x1.5/11	16	5.0-10.0	22	15	50/600								
	M20x1.5	20	7-12	24	12	25/500	805.5420		805.5420.0	805.5520.0		805.5420.2		
	M20x1.5/16	20	10.0-14.0	27	15	25/500								
	M25x1.5	25	13-18	33	14	25/400	805.5425		805.5425.0	805.5525.0		805.5425.2		
	M25x1.5/21	25	12.0-18.0	33	15	25/400								
	M32x1.5	32	18-25	42	15	25/350	805.5432		805.5432.0	805.5532.0		805.5432.2		
	M32x1.5	32	16.0-25.0	42	15	25/350								
	M40x1.5	40	22-32	53	17,5	10/140	805.5440		805.5440.0	805.5540.0		805.5440.2		
	M40x1.5	40	22.0-32.0	53	16	10/140								
	M50x1.5	50	30-38	60	19	10/100	805.5450		805.5450.0	805.5550.0		805.5450.2		
	M50x1.5	50	28.0-38.5	60	16	10/100								
	M63x1.5	63	34-44	68	14	10/100	805.5463		805.5463.0	805.5563.0		805.5463.2		
	M63x1.5	63	40.0-48.0	70	16	10/100								