


OSPRZĘT I AKCESORIA ELEKTROTECHNICZNE

Dane techniczne

Materiał izolacyjny	PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE
Norma	IEC 60.227
Atesty	BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków
Kolor	● żółty, nadruk czarny ●

Małe zestawy oznaczników do przewodów i kabli typu MZ


Zestawy oznaczników typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Małe zestawy oznaczników zawierają wyłącznie cyfry od zera do dziewięciu. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C.



Nr katalog.	Typ	Przekrój przewodu	O zewn. przewodu	Wymiary (a / h / L)	Nadruk	Opakow.
51-01Z0	MZ-0	0,15...1mm	1,1...2,5mm	6 / 3 / 5mm	"0"... "9"	300szt.
51-11Z0	MZ-1	0,5...2,5mm	1,7...4,1mm	6 / 7 / 5mm	"0"... "9"	300szt.
51-21Z0	MZ-2	2,5...6mm	3...6,5mm	7 / 9 / 5mm	"0"... "9"	300szt.
51-31Z0	MZ-3	6...35mm	6...11mm	10 / 16 / 5mm	"0"... "9"	300szt.
51-41Z0	MZ-4	16...70mm	10...16mm	14 / 21 / 5mm	"0"... "9"	300szt.

Oznaczniki do przewodów i kabli typ MZ

Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C.



Typ	Przekrój przewodu	O zewn. przewodu	Wymiary (a / h / L)	Masa (1000szt.)
MZ-0	0,15...1mm	1,1...2,5mm	6 / 3 / 5mm	0,08kg
MZ-1	0,5...2,5mm	1,7...4,1mm	6 / 7 / 5mm	0,1kg
MZ-2	2,5...6mm	3...6,5mm	7 / 9 / 5mm	0,15kg
MZ-3	6...35mm	6...11mm	10 / 16 / 5mm	0,3kg
MZ-4	16...70mm	10...16mm	14 / 21 / 5mm	0,6kg
MZ-5	70...150mm	15...20mm	16 / 25 / 5mm	0,9kg

Nr katalog.	Nadruk	Nr katalog.	Nadruk	Nr katalog.	Nadruk	Nr katalog.	Nadruk	Nr katalog.	Nadruk	Nr katalog.	Nadruk	Opak.
51-0 10=	"="	51-0 10A	"A"	51-0 10V	"V"	51-0 10PM	"p"	51-0 1D0	"1...10"	51-0 1S0	"201...210"	250szt.
51-0 10:	":"	51-0 10B	"B"	51-0 10W	"W"	51-0 10RM	"r"	51-0 1D1	"11...20"	51-0 1S1	"211...220"	250szt.
51-0 10,	","	51-0 10C	"C"	51-0 10X	"X"	51-0 10SM	"s"	51-0 1D2	"21...30"	51-0 1S2	"221...230"	250szt.
51-0 10;	";"	51-0 10D	"D"	51-0 10Y	"Y"	51-0 10TM	"t"	51-0 1D3	"31...40"	51-0 1S3	"231...240"	250szt.
51-0 10+	"+"	51-0 10E	"E"	51-0 10Z	"Z"	51-0 10UM	"u"	51-0 1D4	"41...50"	51-0 1S4	"241...250"	250szt.
51-0 10-	"-"	51-0 10F	"F"	51-0 10AM	"a"	51-0 10VM	"v"	51-0 1D5	"51...60"	51-0 1S5	"251...260"	250szt.
51-0 10/	"/"	51-0 10G	"G"	51-0 10BM	"b"	51-0 10WM	"w"	51-0 1D6	"61...70"	51-0 1S6	"261...270"	250szt.
51-0 10~	"~"	51-0 10H	"H"	51-0 10CM	"c"	51-0 10XM	"x"	51-0 1D7	"71...80"	51-0 1S7	"271...280"	250szt.
51-0 1MA	"⌞"	51-0 10I	"I"	51-0 10DM	"d"	51-0 10YM	"y"	51-0 1D8	"81...90"	51-0 1S8	"281...290"	250szt.
51-0 1PE	"PE"	51-0 10J	"J"	51-0 10EM	"e"	51-0 10ZM	"z"	51-0 1D9	"91...100"	51-0 1S9	"291...300"	250szt.
51-0 1L1	"L1"	51-0 10K	"K"	51-0 10FM	"f"	51-0 100	"0"	51-0 1H0	"101...110"	51-0 1T0	"301...310"	250szt.
51-0 1L2	"L2"	51-0 10L	"L"	51-0 10GM	"g"	51-0 101	"1"	51-0 1H1	"111...120"	51-0 1T1	"311...320"	250szt.
51-0 1L3	"L3"	51-0 10M	"M"	51-0 10HM	"h"	51-0 102	"2"	51-0 1H2	"121...130"	51-0 1T2	"321...330"	250szt.
51-0 1PP	"PEN"	51-0 10N	"N"	51-0 10IM	"i"	51-0 103	"3"	51-0 1H3	"131...140"	51-0 1T3	"331...340"	250szt.
51-0 1LX	"L1,L2,L3"	51-0 10O	"O"	51-0 10JM	"j"	51-0 104	"4"	51-0 1H4	"141...150"	51-0 1T4	"341...350"	250szt.
51-0 10.	"."	51-0 10P	"P"	51-0 10KM	"k"	51-0 105	"5"	51-0 1H5	"151...160"	51-0 1T5	"351...360"	250szt.
51-0 1BN	"bez nadruku"	51-0 10R	"R"	51-0 10LM	"l"	51-0 106	"6"	51-0 1H6	"161...170"	51-0 1T6	"361...370"	250szt.
—	—	51-0 10S	"S"	51-0 10MM	"m"	51-0 107	"7"	51-0 1H7	"171...180"	51-0 1T7	"371...380"	250szt.
—	—	51-0 10T	"T"	51-0 10NM	"n"	51-0 108	"8"	51-0 1H8	"181...190"	51-0 1T8	"381...390"	250szt.
—	—	51-0 10U	"U"	51-0 10OM	"o"	51-0 109	"9"	51-0 1H9	"191...200"	51-0 1T9	"391...400"	250szt.

MZ-0 - 0
MZ-1 - 1
MZ-2 - 2
MZ-3 - 3
MZ-4 - 4
MZ-5 - 5

MZ-0 - 0
MZ-1 - 1
MZ-2 - 2
MZ-3 - 3
MZ-4 - 4
MZ-5 - 5

MZ-0 - 0
MZ-1 - 1
MZ-2 - 2
MZ-3 - 3
MZ-4 - 4
MZ-5 - 5

MZ-0 - 0
MZ-1 - 1
MZ-2 - 2
MZ-3 - 3
MZ-4 - 4
MZ-5 - 5

MZ-0 - 0
MZ-1 - 1
MZ-2 - 2
MZ-3 - 3
MZ-4 - 4
MZ-5 - 5

MZ-0 - 0
MZ-1 - 1
MZ-2 - 2
MZ-3 - 3
MZ-4 - 4
MZ-5 - 5

MZ


OSPRZĘT I AKCESORIA ELEKTROTECHNICZNE

Dane techniczne

Materiał izolacyjny	PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE
Norma	IEC 60.227-BBJ-SEP
Atesty	BBJ-SEP, UL
Kolor	● żółty

Końcówki adresowe typu MZ

Oznaczniki typu MZ bez nadruku, dostępne w trzech długościach: 15, 20 i 30mm.




Nr katalog.	Typ	O zewn. przewodu	Wymiary (a / h / L)	Masa (1000szt.)	Opakow.
51-900 1	MZ-0	1,1...2,5mm	6 / 3 / L mm	0,08kg	1000, 500, 200szt.
51-910 1	MZ-1	1,7...4,1mm	6 / 7 / L mm	0,1kg	1000, 500, 200szt.
51-920 1	MZ-2	3...6,5mm	7 / 9 / L mm	0,15kg	1000, 500, 200szt.
51-930 1	MZ-3	6...11mm	10 / 16 / L mm	0,3kg	1000, 500, 200szt.


0 dla L=15
1 dla L=20
2 dla L=30

System oznaczania wiązek kabli OV

Oznaczniki przeznaczone są do oznaczania kabli, rur, wiązek przewodów itp. Oznaczenie składa się z podstawki PV w kolorze czarnym i oznaczników OV w kolorze żółtym (czarny nadruk). Oznaczniki nakłada się pojedynczo na podstawkę budując potrzebny napis. Całość montuje się do kabla taśmą TK lub TY. Podstawki i oznaczniki wykonane są z PCV odpornego na typowe rozpuszczalniki, smary, oleje, wodę morską, pleśń, itp. Nadruk jest duży i dobrze widoczny, wtopiony w materiał profilu i zabezpieczony chemicznie przed ścieraniem. Można stosować do wiązek i kabli nawet powyżej 200mm średnicy.



Nr katalog.	Typ	Ilość ozn. OV6	Opakow.
63-3013	PV5	max 5	100szt.
63-3023	PV10	max 10	100szt.



Nr katalog.	Typ	Nadruk	Opakow.
63-310A	OV6	"AB...Z"	100szt.
63-310a	OV6	"ab...z"	100szt.
63-3100	OV6	"01...9"	100szt.
63-310+	OV6	"+"	100szt.
63-310-	OV6	"-"	100szt.
63-310.	OV6	"."	100szt.
63-310;	OV6	";"	100szt.
63-310:	OV6	":"	100szt.
63-310~	OV6	"~"	100szt.
63-31MA	OV6	"⊥"	100szt.
63-31BN	OV6	"bez nadruku"	100szt.