


Biały	Kremowy	Srebrny mat	Złoty mat	NOWOŚĆ Brąz mat	Antracyt
11	41	43	44	46	48

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	DWC20P.02/.. NOWOŚĆ	Łącznik z opóźnieniem wyłączenia z przekaźnikiem (moduł) 16 A, 230 V~. Opóźnienie wyłączenia regulowane płynnie 1–15 min. ! Wymagana instalacja 3 lub 4-przewodowa.	
	DSS1.01/..	Sygnalizator świetlny LED – światło białe (moduł) 230 V~.	10
	DSS2.01/..	Sygnalizator świetlny LED – światło czerwone (moduł) 230 V~.	10
	DSS3.01/..	Sygnalizator świetlny LED – światło zielone (moduł) 230 V~.	10
	DRT10W.02/..	Regulator temperatury z czujnikiem wewnętrznym (moduł) 16(2) A, 230 V~. Montaż na wkręty.  Szczegóły w części technicznej str. 264.	10
	DRT10Z.02/..	Regulator temperatury z czujnikiem zewnętrznym (moduł) 16(2) A, 230 V~. W komplecie czujnik zewnętrzny (sonda). Montaż na wkręty.  Szczegóły w części technicznej str. 264.	10
	DDS1.01/..	Dzwonek elektroniczny (moduł) 230 V~. Głośność ~70 dB (A).	10
	DDT1.01/..	Dzwonek elektroniczny (moduł) 8–12 V~. Głośność ~70 dB (A).  Szczegóły w części technicznej str. 264.	10