

Rury elektroinstalacyjne przeznaczone są do izolacji oraz ochrony mechanicznej przewodów elektrycznych. Można je układać zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków, jak również podtynkowo i natynkowo. Rury są dostępne w klasie palności B i C3 i posiadają status „samogasnących”.

Opaski kablowe służą przede wszystkim do mocowania przewodów, kabli lub innych akcesoriów elektrycznych. Produkowane są w dwóch kolorach - białym i czarnym w zakresie rozmiarów: szerokość (2,4 mm - 9 mm) oraz długość (75 mm - 780 mm). Różnego rodzaju akcesoria, będące uzupełnieniem serii, są przystosowane do różnych powierzchni montażowych.

Kanały elektroinstalacyjne są stosowane do ułożenia wszelkiego rodzaju przewodów, przede wszystkim w zastosowaniach przemysłowych do 1000 V.

Produkowane są w rozmiarach od 25x30 mm do 120x80 mm przy stałej długości 2 m. W każdym wymiarze dostępna jest standardowa lub zwiększona perforacja. Perforacje posiadają stałe rozmiary, pracują w zakresie temperatur od -15 °C do 60 °C, są odporne na kwasy, oleje, w przypadku uderzenia ciepła wytrzymują temperaturę do 960 °C.

- **SPIREX rury giętkie UV**
- **Rury giętkie 320N – 750N**
- **Rury giętkie ANTI-UV**
- **Rury proste 320N – 750N**
- **Uchwyty**
- **Kanały perforowane**
- **Spirale na przewód**
- **Opaki kablowe**
- **Uchwyty kablowe**
- **Kółki do opasek**

12. AKCESORIA ELEKTROINSTALACYJNE



Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-23

RURY ELEKTROINSTALACYJNE GIĘTKIE SPIREX O DUŻEJ ELASTYCZNOŚCI DO PROWADZENIA PRZEWODÓW

Materiał: PVC samogasnący
Kolor: RAL 7035
Temperatura pracy: od 5 °C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5cm

Rury elektroinstalacyjne przeznaczone są do izolacji oraz ochrony mechanicznej przewodów elektrycznych (są odporne na naprężenia, ścierania, promieniowanie UV, gładkie w środku) (IP64 wraz z akcesoriami)



Elektroinstalacyjne rury SPIREX - GUS 2311

Wewnętrzny Ø	Zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
8	12,1	■	30	GUS8G
10	14,7	■	30	GUS10G
12	16,4	■	30	GUS12G
14	18,9	■	30	GUS14G
16	20,7	■	30	GUS16G
20	25,0	■	30	GUS20G
22	27,0	■	30	GUS22G
25	30,6	■	30	GUS25G
28	33,5	■	30	GUS28G
32	38,0	■	30	GUS32G
35	41,0	■	30	GUS35G
40	46,4	■	30	GUS40G
50	57,2	■	30	GUS50G
60	68,0	■	30	GUS60G

Materiał: PVC samogasnący
Kolor: RAL 9011
Temperatura pracy: od 5 °C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5cm

Rury elektroinstalacyjne przeznaczone są do izolacji oraz ochrony mechanicznej przewodów elektrycznych (są odporne na naprężenia, ścierania, promieniowanie UV, gładkie w środku) (IP64 wraz z akcesoriami)



Elektroinstalacyjne rury SPIREX - GUS 2311

Wewnętrzny Ø	Zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
8	12,1	■	30	GUS8N
10	14,7	■	30	GUS10N
12	16,4	■	30	GUS12N
14	18,9	■	30	GUS14N
16	20,7	■	30	GUS16N
20	25,0	■	30	GUS20N
22	27,0	■	30	GUS22N
25	30,6	■	30	GUS25N
28	33,5	■	30	GUS28N
32	38,0	■	30	GUS32N
35	41,0	■	30	GUS35N
40	46,4	■	30	GUS40N
50	57,2	■	30	GUS50N
60	68,0	■	30	GUS60N



Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-23

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH SPIREX

Stopień ochrony: IP 64
Temperatura pracy: od -5 °C do 60 °C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Materiał odporny na promieniowanie UV
Test rozrzanego drutu: 750 °C
Kolor: RAL7035



Dławnica do połączenia z puszką (gwint PG)

Gwint PG	SPIREX Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
PG11 →	12	■	50/1200	864.601
PG13,5 →	12	■	50/1200	864.603
→	16	■	50/800	864.605
PG16 →	16	■	50/800	864.606
PG21 →	20	■	50/400	864.607
PG29 →	25	■	25/300	864.609
PG36 →	32	■	25/200	864.611



Dławnica do połączenia z puszką (gwint metryczny)

Gwint metryczny	SPIREX Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
M16x1,5 →	10	■	50/1200	864.651
→	12	■	50/1200	864.653
M20x1,5 →	16	■	50/800	864.655
M25x1,5 →	20	■	50/400	864.657
M32x1,5 →	25	■	25/300	864.659
M40x1,5 →	32	■	25/200	864.661
M50x1,5 →	40	■	15/120	864.663
M63x1,5 →	50	■	10/80	864.665




Przelotka z rury prostej na rurę SPIREX

Rura prosta Ø (mm)	SPIREX Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16 →	12	■	50/800	864.716
→	16	■	50/600	864.816
20 →	16	■	50/600	864.720
→	20	■	50/400	864.820
25 →	20	■	50/400	864.725
→	25	■	25/200	864.825
32 →	25	■	25/200	864.732
→	32	■	20/160	864.832
40 →	32	■	20/160	864.740
→	40	■	15/120	864.840
50 →	40	■	15/120	864.750
→	50	■	10/80	864.850

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-22

**RURY ELEKTROINSTALACYJNE
GIĘTKIE - IPCN 3321 (750N)**

Materiał: PVC samogasnący
Kolor: RAL 9011
Temperatura pracy: od -5 °C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3

**Elektroinstalacyjne rury IPCN 3321 (750N) SUPERLUB®***

Wewnętrzny Ø	Zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	10,7	■	100	IPC16F*
20	14,1	■	100	IPC20F*
25	18,2	■	50	IPC25F*
32	24,2	■	25	IPC32F*
40	32,4	■	25	IPC40
50	41,2	■	25	IPC50
63	50,6	■	25	IPC63

Uwaga: Oznaczenie „F” wersja z pilotem

* Wewnątrz naoliwione w celu ułatwienia instalacji

ICE 3341 (750N)

Materiał: PVC
Kolor: RAL7037
Temperatura pracy: od -25 °C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3

**Elektroinstalacyjne rury ICE 3341 (750N)**

Wewnętrzny Ø	Zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy	
16	10,7	■	50	ICE16	ICE16F
20	14,1	■	50	ICE20	ICE20F
25	18,2	■	50	ICE25	ICE25F
32	24,2	■	25	ICE32	ICE32F
40	32,4	■	25	ICE40	–
50	41,2	■	25	ICE50	–

Uwaga: Oznaczenie „F” wersja z pilotem

IPS 2221 (320N)

Materiał: PVC
Kolor: RAL7035
Temperatura pracy: od -5 °C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3

**Elektroinstalacyjne rury IPS 2221 (320N)**

Wewnętrzny Ø	Zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy	
16	10,7	■	50	IPS16	IPS16F
20	14,1	■	50	IPS20	IPS20F
25	18,2	■	50	IPS25	IPS25F
32	24,2	■	25	IPS32	IPS32F
40	32,4	■	25	IPS40	–
50	41,2	■	25	IPS50	–

Uwaga: Oznaczenie „F” wersja z pilotem

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-22

**ICTA 3422 (750N)
BEZHAŁOGENOWY**

Materiał: Polipropylen
Kolor: RAL 7037
Temperatura pracy: od -5 °C do 90 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3, bezhałogenowe

**Elektroinstalacyjne rury ICTA3422 (750N)**

Wewnętrzny Ø	Zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	10,7	■	100	ICTA16
20	14,1	■	100	ICTA20
25	18,2	■	100	ICTA25
32	24,2	■	50	ICTA32
40	32,4	■	50	ICTA40
50	41,2	■	50	ICTA50

**ICENUV (750N)
ODPORNE NA PROMIENIOWANIE
UV AŻ DO 10 LAT**

Materiał: UV wytrzymały i odporny na wstrząsy PVC
Kolor: RAL9011
Temperatura pracy: od -25 °C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3



ANTI-UV



Testowane według CEI 20-91

Elektroinstalacyjne rury ICENUV (750N)

Wewnętrzny Ø	Zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	10,7	■	50	ICENUV16
20	14,1	■	50	ICENUV20
25	18,2	■	50	ICENUV25
32	24,2	■	25	ICENUV32
40	32,4	■	25	ICENUV40
50	41,2	■	25	ICENUV50

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21

RURY ELEKTROINSTALACYJNE PROSTE - IRL 3321 (750N)

Materiał: PVC
Kolor: RAL 7035
Temperatura pracy: -5 °C aż +60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3



Elektroinstalacyjne rury IRL 3321 (750 N)

Wewnętrzny Ø	Zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	13,0	■	75	IRL16 FB
20	17,1	■	51	IRL20 FB
25	21,7	■	51	IRL25 FB
32	28,2	■	30	IRL32 FB
40	36,2	■	21	IRL40 FB
50	45,7	■	15	IRL50 FB
63	56,0	■	9	IRL63 FB

Uwaga: Oznaczenie „FB” zakończenia rur przystosowane do połączeń, długość rury 3 m.

PROSTE - IRS 2221 (320N)


Materiał: PVC
Kolor: RAL 7035
Temperatura pracy: -5 °C aż +60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3



Elektroinstalacyjne rury IRS 2221 (320 N)

Wewnętrzny Ø	Zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	13,0	■	75	IRS16 FB
20	17,1	■	51	IRS20 FB
25	21,7	■	51	IRS25 FB
32	28,2	■	30	IRS32 FB
40	36,2	■	21	IRS40 FB
50	45,7	■	15	IRS50 FB

Uwaga: Oznaczenie „FB” zakończenia rur przystosowane do połączeń, długość rury 3 m.



Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 50267-2-1

RURY ELEKTROINSTALACYJNE PROSTE - IRLHF 3343 (750N) BEZHAŁOGENOWE

Materiał: polyolefin
Kolor: RAL 7035
Temperatura pracy: -25 °C aż +105 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3, bezhałogenowy



Elektroinstalacyjne rury IRLHF 3343 (750 N)

Wewnętrzny Ø	Zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	12,4	■	75	IRLHF16
20	16,0	■	51	IRLHF20
25	20,5	■	51	IRLHF25
32	27,0	■	30	IRLHF32
40	34,4	■	21	IRLHF40
50	43,8	■	15	IRLHF50

Długość rury: 3 m.

PROSTE - IRSHF 2343 (320N) BEZHAŁOGENOWE

Materiał: polyolefin
Kolor: RAL 9010
Temperatura pracy: -25 °C aż +105 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3, bezhałogenowy



Elektroinstalacyjne rury IRSHF 2343 (320 N)

Wewnętrzny Ø	Zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	13,0	■	75	IRSHF16
20	17,1	■	51	IRSHF20
25	21,7	■	51	IRSHF25
32	28,2	■	30	IRSHF32
40	36,2	■	21	IRSHF40
50	45,7	■	15	IRSHF50

Długość rury: 3 m.



Złączka bezhałogenowa

Do rur Ø mm	Opakowanie	Nr katalogowy przezroczysta	szary
16	100/2000	MFL16	MFLA16
20	100/2000	MFL20	MFLA20
25	100/700	MFL25	MFLA25
32	100/400	MFL32	MFLA32
40	300	MFL40	MFLA40
50	150	MFL50	MFLA50

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 60423

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH

Stopień ochrony: IP40
Temperatura pracy: od -5 °C do +60 °C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Materiał odporny na UV.
Test rozgrzanego drutu: 750 °C
Kolor: RAL7035



Kolanko kontrolne

Do rur Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	■	50/1200	860.1116/G
20	■	50/600	860.1120/G
25	■	50/2400	860.1125/G
32	■	25/200	860.1132/G



Trójnik

Do rur Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	■	50/800	860.1216/G
20	■	50/400	860.1220/G
25	■	25/300	860.1225/G
32	■	20/160	860.1232/G



Kolanko

Do rur Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	■	50/800	862.916/G
20	■	50/400	862.920/G
25	■	25/200	862.925/G
32	■	25/100	862.932/G
40	■	15/60	862.940/G
50	■	10/40	862.950/G



Złączka

Do rur Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	■	100/1200	862.1016/G
20	■	100/800	862.1020/G
25	■	50/600	862.1025/G
32	■	50/300	862.1032/G
40	■	20/160	862.1040/G
50	■	20/120	862.1050/G



Złączka bezhalogenowa

Do rur Ø mm	Kolor	Nr katalogowy przezroczysta	Nr katalogowy szary
16	100/2000	MFL16	MFLA16
20	100/2000	MFL20	MFLA20
25	100/700	MFL25	MFLA25
32	100/400	MFL32	MFLA32
40	300	MFL40	MFLA40
50	150	MFL50	MFLA50

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 60423

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH

Stopień ochrony: IP65
Temperatura pracy: od -5 °C do +60 °C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Materiał odporny na UV.
Test rozgrzanego drutu: 750 °C
Kolor: RAL7035



Złączka do połączenia z puszką

Do rur Ø (mm)	Otwór Ø (mm)	Gwint	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	→ 16-18	M16x1,5	■	50/800	864.516
20	→ 20-22	M20x1,5	■	50/600	864.520
25	→ 25-28	M25x1,5	■	50/400	864.525
32	→ 32-35	M32x1,5	■	25/300	864.532
40	→ 40-44	M40x1,5	■	25/200	864.540
50	→ 50-54	M50x1,5	■	15/120	864.550



Kolanko 90°

Do rur Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	■	50/600	864.216
20	■	50/400	864.220
25	■	25/200	864.225
32	■	25/100	864.232
40	■	15/60	864.240
50	■	10/40	864.250



Kolanko elastyczne 90°

Do rur Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	■	50	864.2016
20	■	50	864.2020
25	■	50	864.2025
32	■	25	864.2032
40	■	25	864.2040
50	■	15	864.2050



Złączka

Do rur Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	■	50/800	864.316
20	■	50/600	864.320
25	■	50/400	864.325
32	■	25/200	864.332
40	■	20/160	864.340
50	■	10/80	864.350

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 60423

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH

Temperatura pracy: od -15 °C do +60 °C
Materiał: bezhalogenowy,
odporny na promieniowanie UV
Test rozgrzanego drutu: 750 °C
Kolor: RAL7035



Zacisk przesuwny z możliwością bocznego połączenia

Do rur Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	■	100/1000	860.1316/G
20	■	100/1000	860.1320/G
25	■	100/1000	860.1325/G
32	■	100/800	860.1332/G
40	■	50/400	860.1340/G
50	■	25/250	860.1350/G



Zacisk przesuwny z kołkiem rozporowym

Do rur Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	■	100/1000	860.2016
20	■	100/1000	860.2020
25	■	100/800	860.2025
32	■	50/500	860.2032



Zacisk przesuwny „klik”

Do rur Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	■	100/1000	860.1516
20	■	100/1000	860.1520
25	■	100/800	860.1525
32	■	50/500	860.1532
40	■	50/400	860.1540
50	■	25/250	860.1550



Zacisk z regulacją

Do rur Ø (mm)	Objętość MIN-MAX Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16-20	14-22	■	100/1200	860.01620
25-32	23-35	■	50/600	860.02532
40-50	38-50	■	40/320	860.04050



Zacisk klamrowy

Objętość MIN-MAX Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
13-32	■	100/1000	860.1616
40-63	■	100/500	860.1640

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 60423

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH

Temperatura pracy: od -15 °C do +60 °C
Materiał: wykonane z blachy ocynkowanej



Klamra metalowa z gwintem M6 na podstawie

Do rur Ø (mm)	Opakowanie	Nr katalogowy
10-11	100/1000	820.610
12-13	100/1000	820.612
14-15	100/1000	820.614
16-17	100/1000	820.616
19-20	100/1000	820.620
21-22	100/1000	820.622
25-26	100/1000	820.625
28-29	100/1000	820.628
31-32	100/1000	820.632
38-40	100/1000	820.640
48-50	50/400	820.650



Pół-zacisk metalowy

Do rur Ø (mm)	Opakowanie	Nr katalogowy
10-11	200/1000	820.710
12-13	200/1000	820.712
14-15	200/1000	820.714
16-17	100/1000	820.716
19-20	100/1000	820.720
21-22	100/1000	820.722
25-26	100/1000	820.725



Zacisk

Do rur Ø (mm)	Opakowanie	Nr katalogowy
10-11	100/1000	820.810
12-13	100/1000	820.813
16-17	100/1000	820.816
19-20	100/1000	820.819
21-22	100/1000	820.822
25-26	100/1000	820.826
28-29	100/1000	820.828
31-32	100/1000	820.832
38-40	100/1000	820.838
48-50	50/500	820.850

Normy referencyjne: EN 50085-1, EN 50085-2-3

KANAŁY KABLOWE PERFOROWANE

W komplecie z wieczkiem

Kolor: szary RAL7030

Długość kanału: 2 m

Temperatura pracy: od -15 °C do +60 °C



Rozmiary ś x v	Wysokość kanału	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy	
				Stand. perforacja	Gęsta perforacja
25x30	17,5	■	58	874.2530	874.R2530
25x40	27,5	■	48	874.2540	874.R2540
25x60	46	■	34	874.2560	874.R2560
25x80	66	■	28	874.2580	874.R2580
40x30	17,5	■	38	874.4030	874.R4030
40x40	27,5	■	30	874.4040	874.R4040
40x60	46	■	22	874.4060	874.R4060
40x80	66	■	36	874.4080	874.R4080
60x40	27,5	■	40	874.6040	874.R6040
60x60	46	■	32	874.6060	874.R6060
60x80	66	■	24	874.6080	874.R6080
80x40	27,5	■	32	874.8040	874.R8040
80x60	46	■	24	874.8060	874.R8060
80x80	66	■	16	874.8080	874.R8080
100x40	27,5	■	24	874.0040	874.R0040
100x60	46	■	20	874.0060	874.R0060
100x80	66	■	16	874.0080	874.R0080
120x40	27,5	■	20	874.0240	874.R0240
120x60	46	■	14	874.0260	874.R0260
120x80	66	■	12	874.0280	874.R0280

SPIRALE OCHRONNE**Spirale ochronne na przewody - plastikowe**

Wewnętrzny Ø	Zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
3	5	□	25/700	865.603
4	6	□	25/600	865.604
6	8	□	25/500	865.606
8	10	□	25/400	865.608
10	12	□	25/200	865.610
12	14	□	20/160	865.612
14	16	□	20/120	865.614



Normy referencyjne: EN 50146

OPASKI KABLOWE

Materiał: PA6.6 odporny na promieniowanie UV
(tylko w kolorze czarnym) 150 godz. QUV-B-IS04892
Temperatura pracy: od -40 °C aż +85 °C
Test rozgrzanego drutu: 650 °C, UL 94 V2
Bezhalogenowe



Rozmiary (mm)	Objętość MIN-MAX Ø mm	Wytrzymałość kg	Opakowanie	Nr katalogowy	
				Kolor	*
2,4x75	0,75-15	6,12	100/2000	839.42080	839.52080
2,5x95	1-21	8,16	100/2000	839.42100	839.52100
2,5x135	1-32	8,16	100/2000	839.42120	839.52120
2,6x160	1-40	8,16	100/2000	839.42160	839.52160
2,6x200	1-50	8,16	100/2000	839.42200	839.52200
3,6x140	2-35	13,26	100/2000	839.43140	839.53140
3,6x200	2-50	13,26	100/2000	839.43200	839.53200
3,6x290	2-80	13,26	100/2000	839.43300	839.53300
3,6x370	2-103	13,26	100/2000	839.43370	839.53370
4,8x180	2-45	22,44	100/2000	839.44190	839.54190
4,8x200	3-50	22,44	100/2000	839.44200	839.54200
4,8x250	3-68	22,44	100/2000	839.44250	839.54250
4,8x290	3,5-79	22,44	100/2000	839.44300	839.54300
4,8x360	3,5-103	22,44	100/2000	839.44370	839.54370
4,8x430	3,5-115	22,44	100/2000	839.44430	839.54430
7,8x180	3,5-45	55,8	100/2000	839.47200	839.57200
7,8x300	4-80	55,8	100/2000	839.47290	839.57290
7,8x365	8-100	55,8	100/2000	839.47370	839.57370
9x780	32-233	71,4	100/1000	839.47780	839.57780
9x1220	375	80,0	50	-	839.571220
12,5x1000	302	110,0	50/1000	839.481000	839.581000


* odporny na promieniowanie UV (tylko w kolorze czarnym) 150 godz. QUV-B-IS04892

OPASKI KABLOWE

Materiał: PA6.6 odporny na promieniowanie UV 600 godz. QUV-B-IS04E
Temperatura pracy: od -40 °C do +85 °C
Test rozgrzanego drutu: 650 °C, UL 94 V2
Bezhalogenowe



Rozmiary (mm)	Objętość MIN-MAX Ø mm	Wytrzymałość kg	Opakowanie	Kolor	Nr katalogowy
6x115	4-25	25	100/2000	■	839.39/6115
6x175	10-45	28	100/2000	■	839.39/6175
9x120	4-22	48	100/2000	■	839.39/9120
9x180	10-42	48	100/2000	■	839.39/9180
9x265	30-60	51	100/2000	■	839.39/9260
9x360	30-93	51	100/2000	■	839.39/9350



Normy referencyjne: EN 50085-1, EN 50085-2-3

UCHWYTY KABLOWE Z GWOŹDIEM



Okrągłe

Średnica przewodu Ø mm	Rozmiary	Opakowanie	Nr katalogowy	
				Kolor
3-4	1,8x18	100/5000	830.30/3-4	830.30/3-4G
5	2x21	100/5000	830.30/5	830.30/5G
6	2x21	100/5000	830.30/6	830.30/6G
7	2x21	100/5000	830.30/7	830.30/7G
8	2x21	100/5000	830.30/8	830.30/8G
10	2x27	100/5000	830.30/10	830.30/10G
12	2x27	100/3000		830.30/12G
14	2x27	100/3000		830.30/14G
16	2x35	100/5000		830.30/16G
19	2,5x40	100/3000		830.30/19G
22	2,5x40	100/1000		830.30/22G
26	2,7x50	100/1000		830.30/26G
28	2,7x60	100/1000		830.30/28G
32	2,7x60	100/1000		830.30/32G

Normy referencyjne: EN 50146

AKCESORIA DO OPASEK KABLOWYCH



Samoprzylepne podłoże do mocowania opasek

Opis	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
28,5 x 28,5		100/1000	839.39/100

* Max. szerokość opaski 4,8 mm



Kolek do mocowania opasek

Otwór w ścianie	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
Ø 7-8 mm, długość 40 mm		100/1000	839.39/101

* Max. szerokość opaski 9 mm



Uchwyt do mocowania opasek do otworu

Otwór Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
Max. 6,4 mm, grubość panelu max 3 mm		100/1000	839.39/102


* Max. szerokość opaski 4,8 mm



Siodełko do mocowania opasek

Opis	Rozmiar	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
Otwór na wkręt M4	15,5 x 22x5		100/1000	839.39/103

* Max. szerokość opaski 4,8 mm



Kleszcze do opasek

Opis	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
Dla wszystkich rodzajów opasek		1/20	839.39/104