



## BMPZK.01/12

Łącznik na kluczyk żaluzjowy chwilowy (moduł) 5A  
250V, do lutowania, beżowy

### DANE PODSTAWOWE

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Seria                            | Simon Basic                                 |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik na kluczyk żaluzjowy chwilowy       |
| Kolor                            | beżowy                                      |
| Typ produktu                     | moduł                                       |
| Prąd znamionowy                  | 5 A                                         |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                       |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | do lutowania                                |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                        |
| Uwagi                            | Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0. |
| Podświetlenie                    | nie                                         |

### DANE SZCZEGÓŁOWE

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nadruk/Piktogram                     | inne                                 |
| Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            |
| Wykończenie powierzchni              | błyszczący                           |
| Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    |
| Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     |
| Wysokość produktu                    | 75 mm                                |
| Szerokość produktu                   | 75 mm                                |
| Głębokość produktu                   | 47 mm                                |
| Głębokość wbudowania                 | 31 mm                                |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | klucz                                |
| Ilość klawiszy / dźwigni             | 0                                    |
| Układ połączeń                       | łącznik 1-biegunowy (bistabilny)     |

### DANE LOGISTYCZNE

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Jednostka miary              | szt.             |
| EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787560652    |
| Typ opak. jedn.              | pudełko zamykane |
| Wys. opak. jedn.             | 11,5 cm          |
| Szer. opak. jedn.            | 8,5 cm           |
| Dł. opak. jedn.              | 5,5 cm           |
| Waga jedn.                   | 0,096 kg         |
| EAN13 opak.                  | 5902787560652    |
| Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
| Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
| Dł. opak. zbiorczego         | 29 cm            |