

Skrzynka izolacyjna Z4 bez wyposażenia



przestrzeń robocza
225 x 480 x 4

Numer wyrobu	Stopień ochrony	Odmiana pokrywy	Ścianki boczne	a	b	c	d
9401-000	IP67	przezroczysta wysoka		250	505	186	158
9402-000	IP67	nieprzezroczysta wysoka		250	505	186	158
9401-001	IP67	przezroczysta wysoka		250	505	186	158
9402-001	IP67	nieprzezroczysta wysoka		250	505	186	158
9401-002	IP67	przezroczysta wysoka		250	505	186	158
9402-002	IP67	nieprzezroczysta wysoka		250	505	186	158
9403-000	IP67	przezroczysta niska		250	505	138	112
9404-000	IP67	nieprzezroczysta niska		250	505	138	112
9403-001	IP67	przezroczysta niska		250	505	138	112
9404-001	IP67	nieprzezroczysta niska		250	505	138	112
9403-002	IP67	przezroczysta niska		250	505	138	112
9404-002	IP67	nieprzezroczysta niska		250	505	138	112

* gładkie ścianki boczne

We wnętrzu skrzynki istnieje możliwość wbudowania między innymi następujących aparatów:

- 4 x 3 BiGs E27 lub E33 + zaciski N i PE
- 9 x S193 + zaciski N i PE
- rozłącznik od 40 do 250 A
- licznik energii
- szyny prądowe Cu 3 x 15 mm do 160 A lub 2 x (Cu 3 x 15 mm) do 250 A ciągłego In
- 2 x płyta montażowa nr wyrobu 4362-1