

SERIA **Karo**
seria modułowa, podtynkowa

Łączniki podtynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX
Stopień ochrony: IP-20



LP-15/m/00
Łącznik jednobiegunowy 1500



LP-25/m/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 1501
LP-175/m/00
Łącznik podwójny zwirny 1510



LP-95/m/00
Łącznik schodowy + jednobiegunowy 1508
LP-105/m/00
Łącznik podwójny schodowy 1509



LP-35/m/00
Łącznik schodowy 1502



LP-45/m/00
Łącznik krzyżowy 1503



LP-55/m/00
Łącznik zwirny „światło” 1504



LP-65/m/00
Łącznik zwirny „dzwonek” 1504



LP-75/m/00
Łącznik zaluzowy 1505



LP-75B/m/00
Łącznik zaluzowy z blokadą mechaniczną 1575



LP-115/m/00
Łącznik dwubiegunowy 1506



LP-135/m/00
Łącznik potrójny 1511

Akcesoria
do łączników IP-44

Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44, w tym celu należy nabyć akcesoria przedstawione poniżej.



ZU-18
Zestaw uszczelniający do łączników IP-44 1118



www.ospel.com.pl

Dostępna kolorystyka produktów



biały nr 00



czekoladowy metalik nr 40



ecru perłowy nr 42



srebrny perłowy nr 43

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX
Stopień ochrony: IP-20



LP-15S/m/00
Łącznik jednobiegunowy 1500



LP-25S/m/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 1501



LP-35S/m/00
Łącznik schodowy 1502



LP-45S/m/00
Łącznik krzyżowy 1503



LP-55S/m/00
Łącznik zwirny „światło” 1504



LP-65S/m/00
Łącznik zwirny „dzwonek” 1504



LP-75S/m/00
Łącznik zaluzowy 1505



LP-75BS/m/00
Łącznik zaluzowy z blokadą mechaniczną 1575



LP-115S/m/00
Łącznik dwubiegunowy 1506



LP-125S/m/00
Łącznik kontrolny 1507



LP-135S/m/00
Łącznik potrójny 1511

Łącznik hotelowy

Zaciski gwintowe
Zasilanie: 230 - 50Hz
Stopień ochrony: IP-20
Obciążenie: 16A,
Czas zwłoki: 3s

Łącznik współpracuje ze standardową kartą o wymiarach 86 x 54 x 0,8 mm



LP-155S/m/00
Łącznik hotelowy 1546

Akcesoria do łączników z podświetleniem znajdują się na stronie 138.