

Nr kat.

Nr kat.

Przełączniki rozdzielające



Przełącznik rozdzielający

2930

zasilanie 230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA
prąd załączania przy $\cos \varphi$ 0,6 max 4 A
prąd załączania przy $\cos \varphi$ 1 max 8 A
czas pracy ED 100%
czas załączania góra/dół min ok. 0,5 sek.
wymiar (dł x wys x gł) 50 x 52 x 2 mm

Wymagany jest przewód neutralny!

- z oddzielnym zasilaniem sieciowym
- do włączania 2 silników żaluzji/rolet
- z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego
- z zaciskami śrubowymi

od str. T29



Przełącznik rozdzielający DMS

2931

zasilanie 230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA
prąd załączania przy $\cos \varphi$ 0,6 max 4 A
prąd załączania przy $\cos \varphi$ 1 max 8 A
czas pracy ED 100%
czas załączania góra/dół min ok. 0,5 sek.
DMS 2,5 modułowy
wymiar (dł x wys x gł) 45 x 71 x 42 mm
wysokość montażu od szyny 38 mm

Wymagany jest przewód neutralny!

- z oddzielnym zasilaniem sieciowym
- do włączania 2 silników żaluzji/rolet
- z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego
- z zaciskami śrubowymi

od str. T29



Przełącznik rozdzielający z dodatkowymi wejściami sterującymi

2969

zasilanie 230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA
prąd załączania przy $\cos \varphi$ 0,6 max 4 A
czas pracy ED 100%
czas przełączania góra/dół min. 0,5 sek.
wymiar (dł x wys x gł) 50 x 52 x 22 mm

Wymagany jest przewód neutralny!

- z oddzielnym zasilaniem sieciowym
- do sterowania 2 silników żaluzji/rolet
- z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego
- z dodatkowymi wejściami do sterowania indywidualnego
- z zaciskami śrubowymi

od str. T29



Przełącznik rozdzielający DMS z dodatkowymi wejściami sterującymi

2919

zasilanie 230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA
prąd załączania przy $\cos \varphi$ 0,6 max 3 A
czas pracy ED 100%
czas przełączania góra/dół min. 0,5 sek.
DMS 2,5 modułowy
wymiar (dł x wys x gł) 45 x 71 x 42 mm
wysokość montażu od szyny 38 mm


Wymagany jest przewód neutralny!

- z oddzielnym zasilaniem sieciowym
- do sterowania 2 silników żaluzji/rolet
- z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego
- z dodatkowymi wejściami do sterowania indywidualnego
- z zaciskami śrubowymi

od str. T29

Elektronika alarmowa

Zestaw przywoławczy



System przywoławczy, zestaw z zasilaczem

kremowy, połysk 5200 89 82
biały, połysk 5200 89 89

Napięcie zasilające 24 V=
Temperatura pracy -5 ... +40 °C
Zawartość zestawu:

- Łącznik pociągany z ramką, nr zam. 5202..
- Sygnalizator świetlny z ramką, nr zam. 5203..
- Przycisk anulowania z ramką, nr zam. 5201..
- Zasilacz z ramką, nr zam. 5204..

System przywoławczy jest stosowany w celu przywołania pomocy w toaletach publicznych, przychodniach lekarskich oraz domach opieki.

Zgodność z wymogami normy DIN VDE 0834

- akustyczna i wizualna sygnalizacja wezwania awaryjnego przy pomocy sygnalizatora świetlnego po aktywacji łącznika pociąganego
- wyłączenie wezwania możliwe z przycisku anulacji



Przycisk przywołania z ramką

kremowy, połysk 5200 89 82
biały, połysk 5200 89 89

Napięcie zasilające 24 V=
Temperatura pracy -5 ... +40 °C
Dodatkowy przycisk aktywacji wezwania np. do zapewnienia kontroli w dodatkowym pomieszczeniu lub lokacji.

- z cicha lampką
- z czerwonym przyciskiem przywoławczym z soczewką



Przycisk anulowania/potwierdzenia obecności z ramką

kremowy, połysk 5205 89 82
biały, połysk 5205 89 89

Napięcie zasilające 24 V=
Temperatura pracy -5 ... +40 °C
Długość przewodu do sygnalizatora świetlnego max. 500 m
Do sygnalizacji aktywnego alarmu wezwania w recepcji lub miejscu nadzoru.

- z żółtym przyciskiem anulowania
- z zielonym przyciskiem obecności
- z wizualną i dźwiękową sygnalizacją
- jako rozszerzenie zestawu przywoławczego
- z zaciskami śrubowymi