


Konstrukcje linii NN


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	A mm	Ø mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 – 715	KzH – 1a/E	<i>Konstrukcja z hakiem na obejmie O – 1a/E</i>	180	16	1,60	Luzem
0 – 377	KzH – 1/E	<i>Konstrukcja z hakiem na obejmie O – 3</i>	240	16	1,70	Luzem
0 – 378	KzH – 2/E	<i>Konstrukcja z hakiem na obejmie O – 3</i>	240	20	1,80	Luzem



Przeznaczona do zawieszania przewodów izolowanych na słupie wirowym typu „ E ” .

PKWiU 28.11.23-62.71


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	A mm	Ø mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 – 379	KR – 1/E	<i>Konstrukcja rozgałęźna</i>	240	16	1,90	Luzem
0 – 380	KR – 2/E	<i>Konstrukcja rozgałęźna</i>	240	20	2,10	Luzem



Stosowana do zabudowy haka nakrętkowego typu Ø 16 oraz Ø 20 i zawieszenia kilku przewodów izolowanych np. przyłączy.

PKWiU 28.11.23-62.71

Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	A mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 – 381	Kz – 1	<i>Konstrukcja zawieszenia</i>	240	1,70	Luzem
0 – 382	Kz – 2	<i>Konstrukcja zawieszenia</i>	240	1,70	Luzem



Konstrukcja przeznaczona do zawieszania przewodów izolowanych pod kątem do ustawionego słupa wirowego.

PKWiU 28.11.23-62.71