



Saves Your Energy

KARTA PRODUKTU

28.5.2014

SLIW52

Nazwa: **Zacisk przebijający izolację**
16-150 mm² / 1.5-16 mm², wodoszczelny


Typ: SLIW52

Kod EAN: 6438100312114

Opis: Zaciski SLIW52 przystosowane są do połączeń przewodów aluminiowych i miedzianych i wyposażone są w nakrętki z łbem zrywalnym. Korpus zacisku wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa kompozytowego oraz elastomeru odpornych na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV. Części przewodzące prąd wykonane są z cynowanego stopu aluminium. Wszystkie elementy stalowe (śruba, podkładki) wykonane są ze stali nierdzewnej. Zrywalny łeb nakrętki wykonany jest ze stopu aluminium, co zapewnia powtarzalność momentu dokręcenia niezależnie od temperatury montażu. Wszystkie dostępne części metalowe są odizolowane od części pod napięciem.

Opakowanie:

Jednostka: szt.



Specyfikacje techniczne

Przewód rozgałęźny mm²: 1,5 - 16
Żył główna mm²: 16 - 150
Średnica żyły mm: 7.0-18.6 / 3.0-7.8
Masa (kg): 0.062
Moment dokręcenia Nm: 11 +/-1

