



Saves Your Energy

KARTA PRODUKTU

27.10.2015


SLIW57

Nazwa: **Zacisk przebijający izolację**
25-150 mm² / 25-95 mm², wodoszczelny

Typ: SLIW57

GTIN: 6438100303686

Opis: Zaciski SLIW57 przystosowane są do połączeń przewodów aluminiowych i miedzianych i wyposażone są w nakrętki z łbem zrywalnym. Korpus zacisku wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa kompozytowego oraz elastomeru odpornych na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV. Części przewodzące prąd wykonane są z cynowanego stopu aluminium. Wszystkie elementy stalowe (śruba, podkładki) wykonane są ze stali nierdzewnej. Zrywalny łeb nakrętki wykonany jest ze stopu aluminium, co zapewnia powtarzalność momentu dokręcenia niezależnie od temperatury montażu. Wszystkie dostępne części metalowe są odizolowane od części pod napięciem.



Opakowanie: 60/3240

Jednostka: szt.

Specyfikacje techniczne

Napięcie probiercze w wodzie 6 kV / 50 Hz / 1 min

Moment dokręcenia 15±1 Nm

Masa 0.113 kg

Żył główna 25-150

Przewód rozgałęźny 25-95

Średnica żyły 8.4-18.5 / 8.4-15.2