



Specyfikacja Techniczna

Złączka kątowa PCV – ZKL		
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa UE 2006/95/WE	
	PN-EN 61386-21:2010	
	PN-EN 61386-1:2011	
PKWiU:	22.21.29.0	
Charakterystyka:	Złączka kątowa	
Zastosowanie:	Instalacje:	naścienne
		podtynkowe
		ściany gipsowe
Przeznaczenie:	System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych sztywnych (RL, RS)	
Materiał:	PCV	
Typ:	Złączka sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-5°C ÷ 50°C	
Kolor:	Biały, szary	
Rozmiary (mm):	13; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 40; 47; 50	

Dostępne Rozmiary

Złączka kąтова PCV - ZKL				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	(szt.)/ (opak.)
1	10148	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 13	ZKL 13	100
2	10149	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 16	ZKL 16	100
3	10150	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 18	ZKL 18	100
4	10151	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 20	ZKL 20	100
5	10152	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 22	ZKL 22	100
6	10639	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 25	ZKL 25	100
7	10153	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 28	ZKL 28	100
8	10640	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 32	ZKL 32	50
9	10154	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 37	ZKL 37	50
10	10641	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 40	ZKL 40	20
11	10155	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 47	ZKL 47	20
12	10642	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 50	ZKL 50	20
13	10157	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 16 szara	ZKL 16 SZ	100
14	10158	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 18 szara	ZKL 18 SZ	100
15	10160	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 22 szara	ZKL 22 SZ	100
16	10161	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 28 szara	ZKL 28 SZ	100
17	10162	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 37 szara	ZKL 37 SZ	50
18	10163	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 47 szara	ZKL 47 SZ	20
19	10643	Złączka kąt. dwukiel. PVC ZKL 50 szara	ZKL 50 SZ	20