





Saves Your Energy

## KARTA PRODUKTU

28.1.2016

# SM1.11

|             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa:      | <b>Zacisk odgałęźny</b><br>Al 10-50 mm <sup>2</sup> i Cu 1.5-10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                     |
| Typ:        | SM1.11                                                                                                                                                                                                              |
| GTIN:       | 6418677403880                                                                                                                                                                                                       |
| Opis:       | Zacisk SM 1.11 stosowany jest do wykonania połączenia nie obciążonego naprężeniem mechanicznym, przewodu aluminium z miedzią. Zacisk jest oczyszczony i zabezpieczony pastą stykową. Zaciskany jest jedną śrubą M8. |
| Opakowanie: | 200/14000                                                                                                                                                                                                           |
| Jednostka:  | szt.                                                                                                                                                                                                                |



### Specyfikacje techniczne

Napięcie probiercze z osłoną 4 kV / 50 Hz / 1 min

ETIM Branch terminal

Moment dokręcenia 20 Nm

Masa 0.05 kg  
Żył główna mm<sup>2</sup> Al 10-50  
Przewód rozgałęźny mm<sup>2</sup> Cu 1.5-10  
Średnica żyły mm 3.5-8.6 / 1.35-3.6

Bolt M8  
Osłona z tworzywa sztucznego SP14

d1 3.5-8.6  
d2 1.35-3.6

#### ETIM

Material main conductor Aluminium/copper  
Material branch conductor Aluminium/copper  
Clamping channel opening main conductor Both sides open  
Clamping channel opening branch conductor Both sides open  
Surface protection Tinned  
Type of connection Screwed connection