



Złączki szynowe gwintowe · Do specjalnych zastosowań

Universal terminal blocks · For special purposes



ZUB1-2.5


Z wkładką
bezpiecznikową
With the fuse-link



2.5 mm²


ZUB1-2.5D

Z sygnalizacją
przepalenia
bezpiecznika
With signaling
of the fuse damage



2.5 mm²

ZUP1-2.5N




Pomiarowa
uchyłna
Measuring
unbrick

2.5 mm²

ZUP1-4.0

Pomiarowa
Measuring



4 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	2.5 mm ²			2.5 mm ²			2.5 mm ²			4 mm ²		
Szary / Grey ●	13 202 312			* 13 202 972 ** 13 202 982 *** 13 202 992			13 206 312			13 303 312		
Norma / Norm	EN 60998-1			EN 60998-1			EN 60998-1			EN 60998-1		
Certyfikaty / Certificates	CE klasa V0			CE klasa V0			CE klasa V0			CE klasa V0		
Przekrój znamionowy / Cross section												
Drut / Solid	0.5 ... 4 mm ²			0.5 ... 4 mm ²			1/2.5 mm ²			0.5 ... 6 mm ²		
Linka / Stranded	0.5 ... 2.5 mm ²			0.5 ... 2.5 mm ²			1/2.5 mm ²			0.5 ... 4 mm ²		
Dane prądowe / Rated date												
Napięcie znamionowe (max. udarowe) Rated voltage (max. distr.)	X ...			X ...			800 V / 8 kV			380 V		
Prąd znamionowy / Current	MAX 6.9 A			MAX 6.9 A			15 A			32 A		
Wymiary zewnętrzne / Dimensions												
Szerokość / Width (A)	9 mm			9 mm			6.5 mm			6.5 mm		
Wysokość / Height (B)	55 mm			55 mm			41 mm			41 mm		
Długość / Length (C)	57 mm			57 mm			54 mm			62 mm		
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 2.5			M 2.5			M 2.5			M 3		
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range	0.4 ... 0.6 Nm			0.4 ... 0.6 Nm			0.4 ... 0.6 Nm			0.4 ... 1.0 Nm		
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping length	7 mm			7 mm			8 mm			10 mm		
Masa / Weight	17.4 g			22 g			12 g			14.9 g		
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.			50 szt.			50 szt.			100 szt.		
Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.
Pokrywa / Cover												
Szary / Grey ●							T922	17 922 302	25 szt.			
Płyta krańcowa / End bracketed												
Szary / Grey ●	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.
	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.
Oznacznik szynowy / Rail marking												
Szary / Grey ●	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.
Szary / Grey ●	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.
Oznacznik / Marking tags												
DK/Z6				DK/Z6			DK/Z6			DK/Z6		
Szyna montażowa / Mounting rail												
TS 35				TS 35			TS 35			TS 35		
TS 32				TS 32			TS 32			TS 32		

Wkładka topikowa
5 x 20 mm

Wkładka topikowa 5 x 20 mm
* prąd stały 12 V
** prąd zmienny 230 V
*** prąd stały 24 V