


Uchwyty kablowe ; wsporniki


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	 mm	L mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 - 058	UK - 1	Uchwyt kabla pojedynczy	25	200	0,4130	10
0 - 059	UK - 1	Uchwyt kabla pojedynczy	25	250	0,4386	10
0 - 060	UK - 1	Uchwyt kabla pojedynczy	25	330	0,4680	10
0 - 061	UK - 1	Uchwyt kabla pojedynczy	35	200	0,4000	10
0 - 062	UK - 1	Uchwyt kabla pojedynczy	35	250	0,4239	10
0 - 063	UK - 1	Uchwyt kabla pojedynczy	35	330	0,4660	10
0 - 349	UK - 1	Uchwyt kabla pojedynczy	40	200	0,4100	10
0 - 350	UK - 1	Uchwyt kabla pojedynczy	40	250	0,7080	10



Przeznaczony jest do mocowania kabli ułożonych na słupach ŻN bez odsadzenia.

PKWiU 28.11.23-62.79


0 - 064	UKZ - 1	Uchwyt kabla pojedynczy z odsadzeniem	25	200	0,6310	10
0 - 065	UKZ - 1	Uchwyt kabla pojedynczy z odsadzeniem	25	250	0,6910	10
0 - 066	UKZ - 1	Uchwyt kabla pojedynczy z odsadzeniem	25	330	0,7180	10
0 - 067	UKZ - 1	Uchwyt kabla pojedynczy z odsadzeniem	35	200	0,6298	10
0 - 068	UKZ - 1	Uchwyt kabla pojedynczy z odsadzeniem	35	250	0,6580	10
0 - 069	UKZ - 1	Uchwyt kabla pojedynczy z odsadzeniem	35	330	0,6850	10
0 - 351	UKZ - 1	Uchwyt kabla pojedynczy z odsadzeniem	40	200	0,6472	10
0 - 352	UKZ - 1	Uchwyt kabla pojedynczy z odsadzeniem	40	250	0,7110	10



Służy do mocowania kabli ułożonych na słupach ŻN z odsadzeniem 70 mm.

PKWiU 28.11.23-62.79

0 - 076	WR - 1	Wspornik rury bez odsadzenia	50	200	0,4950	10
0 - 296	WR - 1	Wspornik rury bez odsadzenia	50	250	0,5300	10
0 - 077	WR - 1	Wspornik rury bez odsadzenia	50	330	0,5680	10
0 - 078	WR - 1	Wspornik rury bez odsadzenia	60	200	0,6322	10
0 - 083	WR - 1	Wspornik rury bez odsadzenia	60	250	0,7071	10
0 - 079	WR - 1	Wspornik rury bez odsadzenia	60	330	0,6880	10



Przeznaczony jest do mocowania rur na słupach ułożonych bez odsadzenia.

PKWiU 28.11.23-62.79