


E2000

4 membrany Ø 20 mm



NEW!

Tam, gdzie trzeba uniknąć uciążliwych cyrkulacji powietrza w instalacji elektrycznej z powodów wydajności energetycznej lub wymaganych warunków czystego pomieszczenia oraz higieny, ważna jest szczelność. Kable lub rury można wprowadzić przez membranę bez użycia dodatkowych narzędzi, dzięki czemu zaoszczędzamy czas pracy. Dla domów pasywnych to idealne rozwiązanie.

Ø 60 mm


Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Niebieski / Blue	83 191 008
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	68 mm
Głębokość / Depth (B)	47 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm
Stopień ochrony / IP Class	IP 30
Masa / Weight	22 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
	W konstrukcji zastosowano: 2 wkręty osprzętowe instalacyjne, 4 otwory membranowe Ø20mm. Puszka w technologii odporności ogniowej 650C. Puszka do modułu ramkowego 71mm.
Osprzęt / Equipment	
	Pokrywa osłonowa PL60 Spring cover PL60



Membrana przebiciowa do rur, peszli i przewodów

E3500

4 membrany Ø 20 mm



NEW!

Ø 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Niebieski / Blue	83 192 008
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	68 mm
Głębokość / Depth (B)	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm
Stopień ochrony / IP Class	IP 30
Masa / Weight	28 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
	W konstrukcji zastosowano: 2 wkręty osprzętowe instalacyjne, 4 otwory membranowe Ø20mm. Puszka w technologii odporności ogniowej 650C. Puszka do modułu ramkowego 71mm.
Osprzęt / Equipment	
	Pokrywa osłonowa PL60 Spring cover PL60

E4000

2 membrany Ø 20 mm
2 membrany Ø 25 mm



NEW!

Ø 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Niebieski / Blue	83 193 008
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	68 mm
Głębokość / Depth (B)	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm
Stopień ochrony / IP Class	IP 30
Masa / Weight	28 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
	W konstrukcji zastosowano: 2 wkręty osprzętowe instalacyjne, 2 poszerzone otwory membranowe Ø20mm, 2 poszerzone otwory membranowe Ø25mm. Puszka w technologii odporności ogniowej 650C. Puszka do modułu ramkowego 71mm.
Osprzęt / Equipment	
	Pokrywa osłonowa PL60 Spring cover PL60