



Rury sztywne z kielichem

- niska odporność mechaniczna



						
PVC	-25 - +60°C	A1 - F	30 sec.	320 N/5 cm	22411	

Rury sztywne z kielichem spełniają wymagania próby na rozprzestrzenianie się ognia.

Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów; strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

pozycja	konf.		dn	di	L		EAN	
			mm	mm	m	m		str.
EN	1516E	HA	16	13,7	3	30; 3000	8595057619067	3-16 3-17
		KA			3	30; 3000	8595057617209	
		KC			2	20; 2000	8595057617216	
	1520	HA	20	17,4	3	30; 1890	8595057619074	
		KA			3	30; 1890	8595057616905	
		KC			2	20; 1260	8595057613867	
	1525	HA	25	22,1	3	30; 1260	8595057619081	
		KA			3	30; 1260	8595057616912	
		KC			2	20; 840	8595057616882	
	1532	HA	32	28,6	3	30; 750	8595057619098	
		KA			3	30; 750	8595057616929	
		KC			2	20; 500	8595057616875	
	1540	HA	40	36,6	3	30; 480	8595057619104	
		KA			3	30; 480	8595057616936	
		KC			2	20; 320	8595057616943	
	1550	HA	50	45,9	3	30; 270	8595057619111	
		KA			3	30; 270	8595057617704	
		KC			2	20; 180	8595057644946	
	1563	HA	63	58,4	3	15; 240	8595057657373	
		KA			3	15; 240	8595057626317	