




Gamma di prodotti costituita da prese di tipo industriale rispondente allo standard IEC 60309, con interblocco meccanico ad interruttore rotativo per applicazioni singole o in batteria su basi modulari. La robustezza dei prodotti e la loro resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, unitamente all'elevato grado di protezione IP 66, ne consentono l'installazione in ambienti gravosi e laddove le condizioni sono critiche dal punto di vista atmosferico, chimico e meccanico (urti accidentali).

Colore	Rosso	Corrente nominale (A)	16
Grado di protezione	IP66	N. poli	3P+N+T
Resistenza agli urti	> IK10	Riferimento h	6
Tensione nominale	380.0 - 415.0 V	Tipologia	Verticale
Frequenza	50/60 Hz	Tipo di impiego	Impieghi gravosi
Protezione	NO (SBF)	Con fondo	No
Temperatura di utilizzo	-25 +40 °C	Codice Electrocod	2222
Glow wire test	850 °C	Termopressione con biglia	80 °C

#### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente

#### DIMENSIONALE



#### SIMBOLOGIA TECNICA



IP66




> IK10



INSTALLAZIONE



850 °C



EN 60695-10-2

#### MARCHI/APPROVAZIONI

