

styki zaciskane HDC-C-HD-BM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane do zamówienia

Nr zam.	1651600000
Typ	HDC-C-HD-BM1.5AG
Wykonanie	Złącza przemysłowe, Styk, HD, HDD, HQ, MixMate, CM 10, CM BUS (CSB), złącze żeńskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
GTIN (EAN)	4008190400279
J. op.	100 pc(s).

**styki zaciskane
HDC-C-HD-BM1.5AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Waga netto	0,62 g	Średnica	3,5 mm
------------	--------	----------	--------

Dane ogólne

Średnica styku Ø pręta	1,6 mm	Proces produkcji	toczony
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	8 mm	Typ	złącze żeńskie
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	tworzywo	stop miedzi
Powierzchnia	Srebro	Rezystancja skrośna	≤ 4mΩ

Klasyfikacje

ETIM 2.0	EC000796	ETIM 3.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-08-05
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.0	27-26-12-02
eClass 7.0	27-44-02-04		

Wskazówki do produktów

Tekst wskazówki akcesoria	Akcesoria patrz rozdział J Narzędzia patrz rozdział K
---------------------------	---

certyfikaty


Dopuszczenia



styki zaciskane HDC-C-HD-BM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,14 - 0,37 mm ²	AWG 26-22	8 mm
0,50 mm ²	AWG 20	8 mm
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18	8 mm
1,50 mm ²	AWG 16	8 mm
2,50 mm ²	AWG 14	8 mm

