


APAFS, APACS

- niska odporność mechaniczna



PA


układanie na stałe: -40- +120°C
układanie ruchome: -5 - +120°C


A1 - F




30 sec.



320 N/5 cm



242440*



✓ Giętka rurka, odporna na działanie promieni UV, bezhalogenowa, samogasnąca wykonana z PA 6.

✓ Z perspektywy ochrony przeciwpożarowej rurki bezhalogenowe nadają się do montażu w obiektach gdzie kładziony jest nacisk na ochronę osób lub cennego mienia, na przykład: budynki użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, teatry, lotniska i centra handlowe itp.

* właściwości elektryczne nieokreślone


pozycja		konf.		dn	di min.	L	EAN
				mm	mm	m	
EN	APAFS16	F50	czarny	15,8	11,8	50	8595057656321
	APAFS21	F50		21,2	16,5	50	8595057662179
	APAFS28	F50		28,5	22,6	50	8595057667266
	APAFS34	F50		34,5	28,8	50	8595057658196
	APACS42	F25		42,5	35,2	25	8595057667273
	APACS54	F25		54,5	46,5	25	8595057651517
	APACS80	F10		79,3	67,3	10	8595057667280

Akcesoria giętkich rur APAFS / APACS

- ✓ Adaptalok to system dodatków, który umożliwia zakończenie i umocowanie rury.
- ✓ Dodatki umożliwiają odgałęzienie o 45°, 90° i proste zakończenie wyposażone gwintem M16 - M50 lub PG13,5 - PG48.
- ✓ Zakończenie rury jest możliwe także z kołnierzem.
- ✓ Montaż i demontaż jest prosty i szybki. W celu demontażu dostarczana jest część demontażowa, która umożliwia szybko i bez uszkodzeń zdjąć końcówkę.
- ✓ Adaptory przeszły pomyślnie próby według metodologii normy ČSN EN 61 386-24.
- ✓ System można montować w pomieszczeniach strefy zagrożenia 2 w środowisku z zagrożeniem wybuchu palnych gazów i oparów.
- ✓ Sprzedaż od 1 sztuki.
- ✓ Wzajemna kombinacja dodatków i rury zawsze kieruje się zewnętrzną średnicą zastosowanej rury.



PA


układanie na stałe: -50- +120°C
układanie ruchome: -45 - +120°C


30 sec.



IP66



czarny



dn rury mm												
	pozycja	konf.	EAN	pozycja	konf.	EAN	pozycja	konf.	EAN	pozycja	konf.	EAN
16	A16FL	FB	8595057625495	A16FL-90	FB	8595057625464	A16FL-45	FB	8595057625525	A-ES16	FB	8595057625815
20										A-ES20	FB	8595057625822
21	A21FL	FB	8595057625501	A21FL-90	FB	8595057625471	A21FL-45	FB	8595057625532			
28	A28FL	FB	8595057625518	A28FL-90	FB	8595057625488	A28FL-45	FB	8595057625549	A-ES28	FB	8595057625839
32										A-ES32	FB	8595057625846
40										A-ES40	FB	8595057625853
80				A80FL-90	FB	8595057667297						