



Uchwyt końcowy przyłącza 4X70-120

Zastosowanie:

Stosowany w systemach izolowanych elektro-energetycznych przewodach napowietrznych. Służą do zamocowania tych przewodów do słupów za pomocą standardowych haków. Parametry techniczne: przekrój poprzeczny przewodu 4X70-120, dopuszczalne obciążenie 16 kN

Budowa:

Elementy nośne uchwytu wykonane są ze stali stopowej, cynkowanej ogniowo

Elementy przytrzymujące przewód wykonane są z tworzywa sztucznego

Nr kat.	Przekrój poprzeczny przewodu	Moment dokręcania	Dopuszczalne obciążenie	Waga kg/szt.
Z404	4x(70-120)	44 Nm	16 kN	0,87



Uchwyt końcowy przyłącza 4x25-50

Zastosowanie:

Stosowany w systemach izolowanych elektro-energetycznych przewodach napowietrznych. Służą do zamocowania tych przewodów do słupów za pomocą standardowych haków. Parametry techniczne: przekrój poprzeczny przewodu 4x25-50, dopuszczalne obciążenie 10 kN

Budowa:

Elementy nośne uchwytu wykonane są ze stali stopowej, cynkowanej ogniowo

Elementy przytrzymujące przewód wykonane są z tworzywa sztucznego

Nr kat.	Przekrój poprzeczny przewodu	Moment dokręcania	Dopuszczalne obciążenie	Waga kg/szt.
Z403	4x(25-50)	44 Nm	10 kN	0,87
Z4031	2x(25-50)	44 Nm	10kN	0,70