


Zaciski


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0-ZAC-PET-010-016	10 – 16	<i>Zacisk pętlicowy</i>	0,062	Luzem
0-ZAC-PET-025-035	25 – 35	<i>Zacisk pętlicowy</i>	0,137	Luzem
0-ZAC-PET-050-070	50 – 70	<i>Zacisk pętlicowy</i>	0,237	Luzem
H – 013	95 – 120	<i>Zacisk pętlicowy</i>	0,341	Luzem



Przeznaczony jest do zamknięcia (zarabiania) pętli przewodów nie izolowanych o przekroju j.w.

PKWiU 31.20.27-70.00


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 – 182	4 – 25	<i>Zacisk prądowy</i>	0,042	50
0 – 183	6 – 35	<i>Zacisk prądowy</i>	0,073	50
0 – 184	10 – 50	<i>Zacisk prądowy</i>	0,087	50
0 – 185	16 – 95	<i>Zacisk prądowy</i>	0,173	25
0 – 186	16 – 150	<i>Zacisk prądowy</i>	0,216	25



Służy do połączeń przewodów nie izolowanych AL. I AFL o przekroju j.w.

PKWiU 31.20.27-70.00

Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	Ø mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 – 187	24 – 11	<i>Zacisk śrubowo - kabłąkowy</i>	25 - 35	0,265	25
0 – 188	24 – 21	<i>Zacisk śrubowo - kabłąkowy</i>	50 - 70	0,553	Luzem
H – 142	24 – 31	<i>Zacisk śrubowo - kabłąkowy</i>	70 - 120	0,965	Luzem
H – 598	24 – 12	<i>Zacisk śrubowo - kabłąkowy z przekładką mosiężną</i>	25 - 35	0,275	Luzem
H – 597	24 – 22	<i>Zacisk śrubowo - kabłąkowy z przekładką mosiężną</i>	50 - 70	0,566	Luzem



Przeznaczony jest do zamknięcia pętli przewodów oraz łączenia linek AFL i AL. o przekroju j.w.

PKWiU 31.20.27-70.00