

Złączka szeregową Z z częściami elektr. ZDU 2.5/2X2AN/D-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Złączki szeregowy z diodami, diodami świecącymi, opornikami i warystorami rozwiązują wiele zadań łączeniowych. Elementy elektroniczne montować można w następujących wariantach.

Ogólne dane do zamówienia

Nr zam.	1650350000
Typ	ZDU 2.5/2X2AN/D-
Wykonanie	Złączka szeregową Z z częściami elektr., Podzespół listwy rządowej, Przekrój pomiarowy: 2.5 mm², złącze sprężynowe, Wemid, beżowy
GTIN (EAN)	4008190297404
J. op.	20 pc(s).

**Złączka szeregową Z z częściami elektr.
ZDU 2.5/2X2AN/D-**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Dane techniczne**Temperatury**

Temperatura pracy	Temperatura magazynowania
długotrwała temperatura użytkowa, min.	długotrwała temperatura użytkowa, maks.
-50 °C	120 °C

Dane pomiarowe

Przekrój pomiarowy	2,5 mm ²	Napięcie znamionowe	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV	Prąd znamionowy	1 A
Normy	IEC 60947-7-1	Stopień zanieczyszczenia	3

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, min.	0,5 mm ²	przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks.	2,5 mm ²
---	---------------------	--	---------------------

dalsze dane techniczne

część elektroniczna	dioda	otwarte strony	z prawej strony
rodzaj montażu	wciskany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Tak

przewody zaciskane (złącze pomiarowe)

Rodzaj przyłącza	złącze sprężynowe	Długość odizolowania	10 mm
Wielkość ostrza	0,6 x 3,5 mm	kierunek podłączenia	u góry
liczba przyłączy	4	Strefa zacisku, przyłącze znamionowe, min.	0,5 mm ²
Zakres przyłączeniowy, przyłącze znamionowe, max.	4 mm ²	sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1	A3
przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowe min. złącze wymiarowane	0,5 mm ²	przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowe maks. złącze wymiarowane	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	4 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.	0,5 mm ²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z AEH DIN 46228/1, złącze wymiarowane, min.	0,5 mm ²	przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z AEH DIN 46228/1, złącze wymiarowane, maks.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut AEH 8mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4, przyłącze pomiarowe, min.	1,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut AEH 8mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4, przyłącze pomiarowe, maks.	2,5 mm ²

dane tworzywa

Materiał izolacyjny	Wemid	tworzywo	Wemid
Kolor	ciemny beż	Klasa palności wg UL 94	V-0

parametry systemu

Rodzina produktów	Złączka szeregową Z z częściami elektr.	Rodzaj przyłącza	złącze sprężynowe
kierunek podłączenia	u góry	liczba poziomów	1
liczba przyłączy	4	liczba zacisków na poziom	4
poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie	Szyna nośna	TS 35
niezbędna płyta zamykająca	Tak		

Złączka szeregową Z z częściami elektr. ZDU 2.5/2X2AN/D-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 2.0	EC000903	ETIM 3.0	EC000903
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 4.1	27-14-11-27
eClass 5.1	27-14-11-27	eClass 6.0	27-14-11-27
eClass 7.0	27-14-11-27		

Wskazówki do produktów

Tekst wskazówki dane do zamówienia Włutowana dioda: typ 1N 4007, napięcie zaporowe 1000 V, prąd 1 A

certyfikaty

Dopuszczenia

