

Seria SCABOX

Normy referencyjne: EN 60670-1, EN 60670-22

AKCESORIA DO SERII SCABOX

Akcesoria do serii SCABOX				
Opis		Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
	Uchwyt do mocowania na ścianie K1 (w opak. 4 szt.)	■	1/10	654.0021
	Uchwyt do mocowania na ścianie K2 (w opak. 4 szt.)	■	1/10	654.0023
	Zaślepki gumowe na wkręty dla klasy II (w opak. 12 szt.)	■	10/100	654.0080
	Plomba do rozmiarów 190x140, 240x190, 300x200, 380x300	■	1/25	654.0032
	Zawiasy (w opak. 3 szt.)	■	1/20	654.0085

Ocynkowana płytka montażowa				
Dla wymiarów SCABOX		Wymiary (AxBxh) mm	Opakowanie	Nr katalogowy
	190x140	176x126x1,5	1	654.0787
	240x190	226x176x1,5	1	654.0788
	300x220	284x173x1,5	1	654.0789
	380x300	358x252x1,5	1	654.0790
	452x372	414x318x1,5	1	654.0791

Seria SCABOMET

Normy referencyjne: EN 60670-1

PUSZKI NATYNKOWE

Napięcie znamionowe: 400V/50Hz

Stopień ochrony: max. IP54

Klasa ochrony: II (izolacja)

Glow wire test: 650 °C

Puszki - IP54				
Wymiary		Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
	80x42x40	■	1/50	A1
	75x75x40	■	1/60	A2
	85x85x37	■	1/50	A3
	100x100x40	■	1/50	A4

Seria BEEBOX

Normy referencyjne: EN 60670-1

PUSZKI INSTALACYJNE DO APLIKACJI TELETECHNICZNYCH

Stopień ochrony: IP41

Klasa ochrony: II (izolacja), Temperatura pracy: od -15 °C do +60 °C

Puszki wykonane z technicznego polimeru, odporne na uderzenia i pożar

Materiał bez halogenowy, odporny na promieniowanie UV, Glow Wire Test: 650 °C

Kolor: szary RAL7035

Puszki - IP41 - bez halogenowe					
Opis		Wymiary (AxBxC) mm	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
	Rozmiar podstawowy	200x150x40	■	1/26	639.1040
		200x150x60	■	1/38	639.1060
		200x150x80	■	1/25	639.1080
Rozmiar 2x podstawowy		200x300x40	■	1/24	639.2040
		200x300x60	■	1/18	639.2060
		200x300x80	■	1/12	639.2080
		200x300x120	■	1/8	639.2120
Rozmiar 4x podstawowy		400x300x60	■	1/8	639.4060
		400x300x80	■	1/6	639.4080
		400x300x120	■	1/4	639.4120