

Nazwa

Dzwonek bezprzewodowy DISCO

Symbol

ST-930

Opis

W zestawie ST-930 znajduje się dzwonek bezprzewodowy DISCO oraz przycisk bezprzewodowy.




- idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, restauracji, hotelu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- optyczna sygnalizacja dzwonienia przydatna np. dla osób słabo słyszących,
- dzwonek włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230V~,
- przycisk zasilany bateryjnie,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433 MHz),
- zasięg działania*: 100 m w terenie otwartym,
- kodowanie: 756 kodów (kod ustawiony fabrycznie, bez możliwości zmiany kodu przez użytkownika),
- przycisk nie przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych IP 20,
- 36 dźwięków do wyboru (dzwonki polifoniczne),
- poziom dźwięku max. 85 dB,
- 8 stopniowa regulacja głośności.

*Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

[Sprawdź dźwięk](#)

DANE HANDLOWE (ST-930)

Kolor urządzenia	biały
Kolor przycisku	biały
Opakowanie zbiorcze (komplet)	10 [szt.]
Waga urządzenia	71 g
Waga przycisku	36 g
Wymiary urządzenia	95 x 60 x 29 mm
Wymiary przycisku	75 x 43 x 20 mm

**DANE TECHNICZNE (ST-930)**

Głośność	85 dB
Stopień ochrony urządzenia	IP20
Stopień ochrony przycisku	IP20
Zasięg działania urządzenia	100 m
Okres gwarancji	24 miesiące
Zasilanie urządzenia	230 V AC
Ilość baterii	1
Zasilanie przycisku	12 V DC
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Ilość melodii	36
Sygnalizacja świetlna	Tak
Temperaturowy zakres pracy urządzenia	0 ÷ 35 °C
Temperaturowy zakres pracy przycisku	-20 ÷ 35 °C
Certyfikat CE	Tak
Ilość pilotów w komplecie	1 [szt.]
Częstotliwość	433 MHz
Pobór prądu podczas dzwonienia	73 mA
Pobór prądu podczas czuwania	1 mA
Typ baterii - przycisk	23A

Deklaracja Zgodności

- [Deklaracja Zgodności.pdf](#)

Dokumentacja

- [ST-930 - instrukcja.pdf](#)

- [Znajdź dystrybutora](#)

| DZWONKI PRZEWODOWE : GONGI ELEKTROMECHANICZNE : DZWONKI I GONGI ELEKTRONICZNE : DZWONKI ELEKTROMECHANICZNE : GONGI RUROWE | DZWONKI BEZPRZEWODOWE : DZWONKI BEZPRZEWODOWE SIECIOWE : DZWONKI BEZPRZEWODOWE BATERYJNE : PRZYCISKI BEZPRZEWODOWE I AKCESORIA | URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAGRYWANIA : DZWONKI MECHANICZNE |

- ZAMEL Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
tel. +48 (32) 210 4665; fax: +48 (32) 210 80 04
NIP: 638-000-06-69; REGON: 003495338; VAT ID No.
PL6380000669

- [ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU](#)

- ING O/Pszczyna: 47 1050 1315 1000 0001 0144 6367
Kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN
KRS: 0000384737 Wyd. VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Katowicach
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamelcet.com
- [POLITYKA PRYWATNOŚCI](#)