

Nazwa

Dzwonek bezprzewodowy baterijny CLASSIC

Symbol

ST-901

Opis

W zestawie ST-901 znajduje się dzwonek bezprzewodowy CLASSIC oraz przycisk bezprzewodowy.

- idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, restauracji, hotelu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- optyczna sygnalizacja dzwonienia przydatna np. dla osób słabo słyszących,
- dzwonek i przycisk zasilane bateryjnie,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433 MHz),
- zasięg działania: 100 m w terenie otwartym,
- kodowanie: 256 kodów (kod ustawiony fabrycznie, bez możliwości zmiany kodu przez użytkownika),
- przycisk nie przystosowany do zmiennych warunków atmosferycznych (IP 20),
- 3 dźwięki do wyboru,
- poziom dźwięku 80 dB.


*Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.



DANE HANDLOWE (ST-901)

Kolor urządzenia	biały
Kolor przycisku	biały
Opakowanie zbiorcze (komplet)	10 [szt.]
Waga urządzenia	67 g
Waga przycisku	30 g
Wymiary urządzenia	99 x 53 x 32 mm
Wymiary przycisku	84 x 42 x 17 mm

Sprawdź dźwięk



Deklaracja Zgodności

- [Deklaracja Zgodności.pdf](#)

Dokumentacja

- [ST-901 - instrukcja.pdf](#)

- [Znajdź dystrybutora](#)

DANE TECHNICZNE (ST-901)

Głośność	80 dB
Stopień ochrony urządzenia	IP20
Stopień ochrony przycisku	IP20
Zasięg działania urządzenia	100 m
Okres gwarancji	24 miesiące
Zasilanie urządzenia	3 V DC
Ilość baterii	3
Zasilanie przycisku	12 V DC
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Ilość melodii	3
Sygnalizacja świetlna	Tak
Temperaturowy zakres pracy urządzenia	0 ÷ 35 °C
Temperaturowy zakres pracy przycisku	-20 ÷ 35 °C
Certyfikat CE	Tak
Ilość pilotów w komplecie	1 [szt.]
Częstotliwość	433 MHz
Pobór prądu podczas dzwonienia	73 mA
Pobór prądu podczas czuwania	1 mA
Typ baterii - urządzenie	AAA
Typ baterii - przycisk	23A

| DZWONKI PRZEWODOWE : GONGI ELEKTROMECHANICZNE : DZWONKI I GONGI ELEKTRONICZNE : DZWONKI ELEKTROMECHANICZNE : GONGI RURIOWE | DZWONKI BEZPRZEWODOWE : DZWONKI BEZPRZEWODOWE SIECIOWE : DZWONKI BEZPRZEWODOWE BATERIJNE : PRZYCISKI BEZPRZEWODOWE I AKCESORIA | URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAGRYWANIA : DZWONKI MECHANICZNE |

- ZAMEL Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
tel. +48 (32) 210 4665; fax: +48 (32) 210 80 04
NIP: 638-000-06-69; REGON: 003495338; VAT ID No.
PL638000669

- [ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU](#)

- ING O/Pszczyna: 47 1050 1315 1000 0001 0144 6367
Kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN
KRS: 0000384737 Wyd. VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Katowicach
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamelcet.com
• [POLITYKA PRYWATNOŚCI](#)