

Normy: EN 61386-1, EN 61386-23

WYSOKO ELASTYCZNE RURY SPIREX DO STOSOWANIA NA PRZEWODY ELEKTRYCZNE

Materiał PCV samogasnący
Temperatura pracy: od 5°C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²
Kolor: RAL 7035

Rury elektroinstalacyjne przeznaczone są do izolacji oraz ochrony mechanicznej przewodów elektrycznych, (są odporne na naprężenia, ścierania, promieniowania UV - wewnątrz gładkie) (IP64 wraz z akcesoriami)



Rurki Elektroinstalacyjne SPIREX - GUS 2311

Rozmiar wewnętrzny Ø	Rozmiar zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
8	12,1	■	30	GUS8G
10	14,7	■	30	GUS10G
12	16,4	■	30	GUS12G
14	18,9	■	30	GUS14G
16	20,7	■	30	GUS16G
20	25,0	■	30	GUS20G
22	27,0	■	30	GUS22G
25	30,6	■	30	GUS25G
28	33,5	■	30	GUS28G
32	38,0	■	30	GUS32G
35	41,0	■	30	GUS35G
40	46,4	■	30	GUS40G
50	57,2	■	30	GUS50G
60	68,0	■	30	GUS60G

Materiał: PCV samogasnący
Temperatura pracy: od 5°C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²
Kolor: RAL 7035

Rury elektroinstalacyjne przeznaczone są do izolacji oraz ochrony mechanicznej przewodów elektrycznych, (są odporne na naprężenia, ścierania, promieniowania UV - wewnątrz gładkie) (IP64 wraz z akcesoriami)



Rurki Elektroinstalacyjne SPIREX - GUS 2311

Rozmiar wewnętrzny Ø	Rozmiar zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
8	12,1	■	30	GUS8N
10	14,7	■	30	GUS10N
12	16,4	■	30	GUS12N
14	18,9	■	30	GUS14N
16	20,7	■	30	GUS16N
20	25,0	■	30	GUS20N
22	27,0	■	30	GUS22N
25	30,6	■	30	GUS25N
28	33,5	■	30	GUS28N
32	38,0	■	30	GUS32N
35	41,0	■	30	GUS35N
40	46,4	■	30	GUS40N
50	57,2	■	30	GUS50N
60	68,0	■	30	GUS60N



Normy: EN 61386-1, EN 61386-23

AKCESORIA DO ELASTYCZNYCH RUR SPIREX

Stopień ochrony: IP65
Temperatura pracy: od -5°C do 60 °C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Materiał odporny na promieniowanie UV
GLOW WIRE: 750° C
Kolor: RAL7035



Dławnica do połączenia z puszką (gwint PG)

gwint PG		SPIREX Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
PG11	→	12	■	50/1200	864.601
PG13,5	→	12	■	50/1200	864.603
	→	16	■	50/800	864.605
PG16	→	16	■	50/800	864.606
PG21	→	20	■	50/400	864.607
PG29	→	25	■	25/300	864.609
PG36	→	32	■	25/200	864.611



Dławnica do połączenia z puszką (gwint Metryczny)

gwint M		SPIREX Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
M16x1,5	→	10	■	50/1200	864.651
	→	12	■	50/1200	864.653
M20x1,5	→	16	■	50/800	864.655
M25x1,5	→	20	■	50/400	864.657
M32x1,5	→	25	■	25/300	864.659
M40x1,5	→	32	■	25/200	864.661
M50x1,5	→	40	■	15/120	864.663
M63x1,5	→	50	■	10/80	864.665



Przelotka z rurki sztywnej na rurkę SPIREX

Średnica rurki sztywnej Ø (mm)		Średnica SPIREX Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	→	12	■	50/800	864.716
		16	■	50/600	864.816
20	→	16	■	50/600	864.720
		20	■	50/400	864.820
25	→	20	■	50/400	864.725
		25	■	25/200	864.825
32	→	25	■	25/200	864.732
		32	■	20/160	864.832
		32	■	20/160	864.740
40	→	40	■	15/120	864.840
		40	■	15/120	864.750
50	→	50	■	10/80	864.850