


Nr kat.

Nr kat.



Głośnik

biały, połysk
antracyt mat, lakierowany
alu mat, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana

2882 70 09
2882 70 06
2882 70 03
2882 70 04

impedancja 8 Ω
obsługiwana moc nominalna/muzyczna 4/8 W
zakres częstotliwości (-3 dB) 170 – 20 000 Hz
głębokość instalacji 22,5
do numerów zam. 2880 ..., 2884 ..



Głośnik sufitowy 140 mm 6W

biały

WUZ671

średnica Ø 140 mm
moc muzyczna 6/8 W
pasmo przenoszenia 170 - 22 000 Hz
czułość 87 dB
impedancja 8 Ω
kąt transmisji (-6 dB) 180°/130°/80° dla 1/4/8 kHz
średnica przewodów max 2,5 mm²
średnica otworu montażowego Ø 116mm
głębokość zabudowy 62 mm
grubość płyty do montażu max 30 mm

- z mechanizmem sprężynowym, do montażu sufitowego
- membrana impregnowana zabezpieczona przed wilgocią
- z zaciskami wtykowymi



Głośnik sufitowy 80 mm 3W

biały

WUZ672

średnica Ø 80 mm
moc muzyczna 3/4W
pasmo przenoszenia 200-16 000 Hz
czułość 82 dB
impedancja 20 Ω
kąt transmisji (-6 dB) 180°/120°/140° dla 1/4/8 kHz
średnica przewodów max 0,75 mm²
średnica otworu montażowego Ø 68 mm
głębokość zabudowy 35 mm
grubość płyty do montażu max 15 mm

- z mechanizmem sprężynowym, do montażu sufitowego
- z zaciskami śrubowymi

Gniazda TV/Audio/Video

Gniazda multimedialne



Gniazdo 3 x Cinch/S-Video

biały, połysk
antracyt mat, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana
aluminium mat, lakierowana

33 1532 70 09
33 1532 70 06
33 1532 70 04
33 1532 70 03

zakres częstotliwości audio 20 - 20 KHz
zakres częstotliwości video max. 160 MHz

Przeznaczone do podłączenia typowych urządzeń audio/video takich jak odbiorniki, systemy hifi oraz odtwarzacze DVD.

Wskazówki dotyczące instalacji.

Zalecamy stosowanie puszek montażowych do urządzeń elektronicznych o powiększonej objętości w celu odpowiedniego ułożenia przewodów

- połączone styki
- bez łapek rozporowych
- 2 gniazda cinch do podłączenia audio (czerwony, biały)
- 1 gniazdo cinch do podłączenia video (żółty)
- gniazdo SVideo



Gniazdo VGA

biały, połysk
antracyt mat, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana
aluminium mat, lakierowana

33 1540 70 09
33 1540 70 06
33 1540 70 04
33 1540 70 03

zakres częstotliwości video max. 160 MHz
rozdzielczość max. 1280 x 1024 px

Przeznaczone do podłączenia komputerów PC, notebooków, itp. z urządzeniami wyświetlającymi takimi jak monitory (w tym także monitory LCD) oraz projektory.

Wskazówki dotyczące instalacji:

Zalecamy stosowanie puszek montażowych do urządzeń elektronicznych o powiększonej objętości w celu odpowiedniego ułożenia przewodów.

Należy przestrzegać maksymalnej długości przewodów dopuszczanej przez producenta przewodów oraz urządzeń.

- kompatybilny z S-VGA
- bez łapek rozporowych
- z gniazdem 15-pin D-sub



Gniazdo VGA z zaciskami śrubowymi

biały, połysk
antracyt mat, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana
aluminium mat, lakierowana

33 1541 70 09
33 1541 70 06
33 1541 70 04
33 1541 70 03

zakres częstotliwości video max. 160 MHz
rozdzielczość max. 1280 x 1024 px

Przeznaczone do podłączenia komputerów PC, notebooków, itp. z urządzeniami wyświetlającymi takimi jak monitory (w tym także monitory LCD) oraz projektory.

Wskazówki dotyczące instalacji:

Zalecamy stosowanie puszek montażowych do urządzeń elektronicznych o powiększonej objętości w celu odpowiedniego ułożenia przewodów.

Należy przestrzegać maksymalnej długości przewodów dopuszczanej przez producenta przewodów oraz urządzeń.

- kompatybilny z S-VGA
- bez łapek rozporowych
- z gniazdem 15-pin D-sub
- z zaciskami śrubowymi



Gniazdo USB/3.5 mm audio

biały, połysk
antracyt mat, lakierowany
stal szlachetna, lakierowana
aluminium mat, lakierowana

33 1539 70 09
33 1539 70 06
33 1539 70 04
33 1539 70 03

zakres częstotliwości audio 20 - 20 KHz
prędkość transmisji (USB) max. 480 Mbit/s

Przeznaczone do podłączenia przenośnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 (mini audio), kamery cyfrowe oraz komputerowe urządzenia peryferyjne (USB 2.0).

Wskazówki dotyczące instalacji:

Zalecamy stosowanie puszek montażowych do urządzeń elektronicznych o powiększonej objętości w celu odpowiedniego ułożenia przewodów.

Należy przestrzegać maksymalnej długości przewodów dopuszczanej przez producenta przewodów oraz urządzeń.

- gniazdo USB typu A, kompatybilne z USB 2.0
- połączone gniazdo 3.5 mm, stereo (mini jack)
- bez łapek rozporowych