

## SPECYFIKACJA:


Zaciski: mosiądz pokryty galwanicznie

Obudowa: ceramiczna, matowa

Temperatura użytkowa: 800 °C (obudowa)  
350 °C (zacisk)

Wkręty: stal pokryta galwanicznie

Właściwości: twarde i solidne,  
odporne na wysoką temperaturę,  
płomień i środowiska chemiczne.



## CPO-5A-1P



4<sup>□</sup>

|                                                             |                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour                         | Biały / White ○                                     | <b>80 711 516</b>                 |
| Norma / Norm                                                |                                                     | BS EN 60998                       |
| Certyfikaty / Certificates                                  |                                                     | CE                                |
| Ilość torów / Number of poles                               |                                                     | 1                                 |
| Przekrój znamionowy / Cross section                         |                                                     | 4 mm <sup>2</sup>                 |
| Dane prądowe / Rated date                                   |                                                     |                                   |
| Napięcie znamionowe / Rated voltage                         |                                                     | 450 V                             |
| Prąd znamionowy / Current                                   |                                                     | 5-32 A                            |
| Wymiary zewnętrzne / Dimensions                             |                                                     |                                   |
|                                                             | W / L / Ø <sub>1</sub> / Ø <sub>2</sub> / D / d / H | 13 / 12 / 3.2 / - / - / 8 / 16 mm |
| Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw                    |                                                     |                                   |
| Długość odizolowania przewodu / Insulation stripping length |                                                     |                                   |
| Masa / Weight                                               |                                                     | 9 g                               |
| Opakowanie zbiorcze / Collective package                    |                                                     | 50 szt.                           |

## CPO-15A-2P




## CPO-15A-3P



2x10<sup>□</sup>

3x10<sup>□</sup>

|                                                             |                                                     |                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour                         | Biały / White ○                                     | <b>80 722 516</b>                     | <b>80 723 516</b>                     |
| Norma / Norm                                                |                                                     | BS EN 60998                           | BS EN 60998                           |
| Certyfikaty / Certificates                                  |                                                     | CE                                    | CE                                    |
| Ilość torów / Number of poles                               |                                                     | 2                                     | 3                                     |
| Przekrój znamionowy / Cross section                         |                                                     | 10 mm <sup>2</sup>                    | 10 mm <sup>2</sup>                    |
| Dane prądowe / Rated date                                   |                                                     |                                       |                                       |
| Napięcie znamionowe / Rated voltage                         |                                                     | 450 V                                 | 450 V                                 |
| Prąd znamionowy / Current                                   |                                                     | 15-57 A                               | 15-57 A                               |
| Wymiary zewnętrzne / Dimensions                             |                                                     |                                       |                                       |
|                                                             | W / L / Ø <sub>1</sub> / Ø <sub>2</sub> / D / d / H | 21 / 24 / 4.3 / 4.8 / 14 / 10 / 20 mm | 21 / 36 / 4.3 / 4.8 / 14 / 10 / 20 mm |
| Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw                    |                                                     | M 3.5                                 | M 3.5                                 |
| Długość odizolowania przewodu / Insulation stripping length |                                                     | 5 mm                                  | 5 mm                                  |
| Masa / Weight                                               |                                                     | 27 g                                  | 36 g                                  |
| Opakowanie zbiorcze / Collective package                    |                                                     | 20 szt.                               | 10 szt.                               |



CPO-5A-2P

2x4<sup>□</sup>

CPO-5A-3P

3x4<sup>□</sup>

CPO-15A-1P

10<sup>□</sup>

| Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour                         |                                      |                                      |                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Biały / White                                               | ○                                    |                                      |                                    |
| Norma / Norm                                                | BS EN 60998                          | BS EN 60998                          | BS EN 60998                        |
| Certyfikaty / Certificates                                  | CE                                   | CE                                   | CE                                 |
| Ilość torów / Number of poles                               | 2                                    | 3                                    | 1                                  |
| Przekrój znamionowy / Cross section                         | 4 mm <sup>2</sup>                    | 4 mm <sup>2</sup>                    | 10 mm <sup>2</sup>                 |
| Dane prądowe / Rated date                                   |                                      |                                      |                                    |
| Napięcie znamionowe / Rated voltage                         | 450 V                                | 450 V                                | 450 V                              |
| Prąd znamionowy / Current                                   | 5-32 A                               | 5-32 A                               | 15-57 A                            |
| Wymiary zewnętrzne / Dimensions                             |                                      |                                      |                                    |
| W / L / Ø <sub>1</sub> / Ø <sub>2</sub> / D / d / H         | 18 / 21 / 3.2 / 4.5 / 12 / 8 / 16 mm | 18 / 33 / 3.2 / 4.5 / 12 / 8 / 16 mm | 21 / 13 / 4.3 / - / - / 10 / 20 mm |
| Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw                    | M 3.5                                | M 3.5                                | M 3.5                              |
| Długość odizolowania przewodu / Insulation stripping length | 5 mm                                 | 5 mm                                 | 5 mm                               |
| Masa / Weight                                               | 14 g                                 | 23 g                                 | 13 g                               |
| Opakowanie zbiorcze / Collective package                    | 25 szt.                              | 20 szt.                              | 50 szt.                            |

CPO-30A-1P

16<sup>□</sup>

CPO-30A-2P

2x16<sup>□</sup>

CPO-30A-3P

3x16<sup>□</sup>

| Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour                         |                                    |                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Biały / White                                               | ○                                  |                                       |                                       |
| Norma / Norm                                                | BS EN 60998                        | BS EN 60998                           | BS EN 60998                           |
| Certyfikaty / Certificates                                  | CE                                 | CE                                    | CE                                    |
| Ilość torów / Number of poles                               | 1                                  | 2                                     | 3                                     |
| Przekrój znamionowy / Cross section                         | 16 mm <sup>2</sup>                 | 16 mm <sup>2</sup>                    | 16 mm <sup>2</sup>                    |
| Dane prądowe / Rated date                                   |                                    |                                       |                                       |
| Napięcie znamionowe / Rated voltage                         | 450 V                              | 450 V                                 | 450 V                                 |
| Prąd znamionowy / Current                                   | 30-76 A                            | 30-76 A                               | 30-76 A                               |
| Wymiary zewnętrzne / Dimensions                             |                                    |                                       |                                       |
| W / L / Ø <sub>1</sub> / Ø <sub>2</sub> / D / d / H         | 27 / 15 / 6.1 / - / - / 12 / 22 mm | 27 / 31 / 6.1 / 5.0 / 17 / 12 / 22 mm | 27 / 48 / 6.1 / 5.0 / 17 / 12 / 22 mm |
| Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw                    | M 3.5                              | M 3.5                                 | M 4                                   |
| Długość odizolowania przewodu / Insulation stripping length | 6 mm                               | 6 mm                                  | 8 mm                                  |
| Masa / Weight                                               | 23 g                               | 43 g                                  | 69 g                                  |
| Opakowanie zbiorcze / Collective package                    | 20 szt.                            | 10 szt.                               | 10 szt.                               |

