

Nr kat.

Nr kat.



Gniazdo HDMI

kremowy, połysk	33 1542 89 82
biały, połysk	33 1542 89 89
antracyt mat	33 1542 16 06
alu mat, lakierowany	33 1542 14 04

od str. T22

pasma video	max. 165 MHz
rozdzielczość	max. 1080p (1920 x 1080 px)
zakres częstotliwości (vertical)	50 - 85 Hz
prędkość transmisji	max. 8,16 GBit/s


Przeznaczone do podłączenia cyfrowych elektronicznych urządzeń highend w celu transmisji wysokiej rozdzielczości sygnału audio/video, takich jak odbiorniki satelitarne, odtwarzacze DVD, telewizory LCD lub plazmowe.

Wskazówki dotyczące instalacji:

Zalecamy stosowanie puszek montażowych do urządzeń elektronicznych o powiększonej objętości w celu odpowiedniego ułożenia przewodów.

Należy przestrzegać maksymalnej długości przewodów dopuszczanej przez producenta przewodów oraz urządzeń.

- połączane styki
- bez łapek rozporowych
- z gniazdem HDMI™ typu A, wspiera technologię HDMI™ (V 1.3, Deep Color)



Gniazdo HDMI z przyłączem 90°

kremowy, połysk	33 1543 89 82
biały, połysk	33 1543 89 89
antracyt mat	33 1543 16 06
alu mat, lakierowany	33 1543 14 04

od str. T22

pasma video	max. 165 MHz
rozdzielczość	max. 1080p (1920 x 1080 px)
zakres częstotliwości	50-85 Hz
prędkość transmisji	max. 8,16 GBit/s

Przeznaczone do podłączenia cyfrowych elektronicznych urządzeń highend w celu transmisji wysokiej rozdzielczości sygnału audio/video, takich jak odbiorniki satelitarne, odtwarzacze DVD, telewizory LCD lub plazmowe.

Wskazówki dotyczące instalacji:

Zalecamy stosowanie puszek montażowych do urządzeń elektronicznych o powiększonej objętości w celu odpowiedniego ułożenia przewodów.

Należy przestrzegać maksymalnej długości przewodów dopuszczanej przez producenta przewodów oraz urządzeń.

- połączane styki
- przyłącze pod kątem 90°
- bez łapek rozporowych
- z gniazdem HDMI™ typu A, wspiera technologię HDMI™ (V 1.3, Deep Color)



Gniazdo USB/3.5 mm audio

kremowy, połysk	33 1539 89 82
biały, połysk	33 1539 89 89
antracyt mat	33 1539 16 06
alu mat, lakierowany	33 1539 14 04

od str. T22

zakres częstotliwości audio	20 - 20 KHz
prędkość transmisji (USB)	max. 480 MBit/s

Przeznaczone do podłączenia przenośnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 (mini audio), kamery cyfrowe oraz komputerowe urządzenia peryferyjne (USB 2.0).


Wskazówki dotyczące instalacji:

Zalecamy stosowanie puszek montażowych do urządzeń elektronicznych o powiększonej objętości w celu odpowiedniego ułożenia przewodów.

Należy przestrzegać maksymalnej długości przewodów dopuszczanej przez producenta przewodów oraz urządzeń.

- gniazdo USB typu A, kompatybilne z USB 2.0
- połączane gniazdo 3.5 mm, stereo (mini jack)
- bez łapek rozporowych

Elektronika rozrywkowa



Radio Touch komplet

biały, połysk	2880 89 89
antracyt mat	2880 16 06
alu mat, lakierowany	2880 14 04

zasilanie	230 V~, 50 Hz
zakres częstotliwości	87,5 - 108 MHz
wyjście głośników	4 - 8 W/kanal
wymiary wyświetlacza	35 x 28 mm
zaciski przyłączeniowe	do 2,5 mm ²
głębokość instalacji	33 mm

- w komplecie z głośnikiem
- dotykowy wyświetlacz graficzny z podświetleniem
- obsługa za pomocą pojemnościowego wyświetlacza dotykowego
- wyświetlanie daty i czasu
- radio FM stereo z RDS
- ręczne i automatyczne wyszukiwanie stacji
- pamięć 8 stacji radiowych
- załączenie na ostatnią wybraną stację
- regulacja głośności
- funkcja budzika
- funkcja opóźnienia wyłączenia
- zegar odliczający wstecz
- dodatkowe wejście audio np.: do podłączenia odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej
- złącze drugiego głośnika
- dodatkowe wejście osobnego łącznika do włączania/wyłączania
- instalacja w puszkach pojedynczych lub wielokrotnych
- z zaciskami śrubowymi



Radio Touch

biały, połysk	2884 89 89
antracyt mat	2884 16 06
alu mat, lakierowany	2884 14 04

zasilanie	230 V~, 50 Hz
zakres częstotliwości	87,5 - 108 MHz
wyjście głośników	4 - 8 W/kanal
wymiary wyświetlacza	35 x 28 mm
zaciski przyłączeniowe	do 2,5 mm ²
głębokość instalacji	33 mm

- dotykowy wyświetlacz graficzny z podświetleniem
- obsługa za pomocą pojemnościowego wyświetlacza dotykowego
- wyświetlanie daty i czasu
- radio FM stereo z RDS
- ręczne i automatyczne wyszukiwanie stacji
- pamięć 8 stacji radiowych
- załączenie na ostatnią wybraną stację
- regulacja głośności
- funkcja budzika
- funkcja opóźnienia wyłączenia
- zegar odliczający wstecz
- dodatkowe wejście audio np.: do podłączenia odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej
- złącze drugiego głośnika
- dodatkowe wejście osobnego łącznika do włączania/wyłączania
- instalacja w puszkach pojedynczych lub wielokrotnych
- z zaciskami śrubowymi