


AUX38073

Zacisk CU
Connector CU



AUX38074N

Zacisk CU
Connector CU



AUX38074PE

Zacisk CU
Connector CU



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Szary / Grey	82 120 002 (AUX38073)	—	—
Niebieski / Blue	—	82 121 003 (AUX38074N)	—
Zielony / Green	—	—	82 122 005 (AUX38074PE)
Prąd znamionowy / Current	175 A	175 A	175 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors: Drut / Solid	wejście: (3x1) x 16 ... 70 mm ² wyjście: (3x6) x 2.5 ... 16 mm ²	wejście: 1 x 16 ... 70 mm ² wyjście: 10 x 2.5 ... 16 mm ²	wejście: 1 x 16 ... 70 mm ² wyjście: 10 x 2.5 ... 16 mm ²
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	81 / 72 / 45 mm	42 / 72 / 45 mm	42 / 72 / 45 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.	5 szt.	5 szt.
Uwagi	Blok składa się z 3 odseparowanych części		

AUX38503

Zacisk AL / CU
Connector AL / CU



AUX38403

Zacisk CU
Connector CU



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
Szary / Grey	82 123 002 (AUX38503)	82 127 002 (AUX38403)
Niebieski / Blue	82 124 003 (AUX38503N)	82 128 003 (AUX38403N)
Zielony / Green	82 125 005 (AUX38503PE)	82 129 005 (AUX38403PE)
Czerwony / Red	82 126 001 (AUX38503R)	82 130 001 (AUX38403R)
Rodzaj przewodów / Wiring type	AL / CU	CU
Prąd znamionowy / Rated current	175 A	175 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors		
Wejścia / Inputs: Drut / Solid Linka / Flexible	1 x 95 ... 240 mm ² 1 x 70 ... 185 mm ²	1 x 95 ... 240 mm ² 1 x 70 ... 185 mm ²
Wyjścia / Outputs: Drut / Solid Linka / Flexible	6 x 10 ... 50 mm ² 6 x 6 ... 35 mm ²	6 x 10 ... 50 mm ² 6 x 6 ... 35 mm ²
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	103 / 45 / 51 mm	103 / 45 / 51 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.	5 szt.

AUX38504

Zacisk AL / CU
Connector AL / CU



AUX38404

Zacisk CU
Connector CU



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
Szary / Grey	82 131 002 (AUX38504)	82 135 002 (AUX38404)
Niebieski / Blue	82 132 003 (AUX38504N)	82 136 003 (AUX38404N)
Zielony / Green	82 133 005 (AUX38504PE)	82 137 005 (AUX38404PE)
Czerwony / Red	82 134 001 (AUX38504R)	82 138 001 (AUX38404R)
Rodzaj przewodów / Wiring type	AL / CU	CU
Prąd znamionowy / Rated current	350 A	400 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors		
Wejścia / Inputs: Drut / Solid Linka / Flexible	1 x 95 ... 240 mm ² 1 x 70 ... 185 mm ²	1 x 95 ... 240 mm ² 1 x 70 ... 185 mm ²
Wyjścia / Outputs: Drut / Solid Linka / Flexible	2 x 50 ... 120 mm ² 2 x 35 ... 95 mm ²	2 x 50 ... 120 mm ² 2 x 35 ... 95 mm ²
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	103 / 45 / 51 mm	103 / 45 / 51 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.	5 szt.