



Bezhalogenowe sztywne rury elektroinstalacyjne

- niska odporność mechaniczna



Rura sztywna z kielichem bezhalogenowa ochronna stosowna dla instalacji w mieszkaniach szpitalach, szkołach, pracowniach komputerowych itp.

Jej zastosowanie jest zwłaszcza dogodne w pomieszczeniach z podwyższoną ochroną osób i urządzeń.



Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów; strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

Czarne rury są odporne na promieniowanie UV.

pozycja	konf.		dn	di	L		EAN	str.
			mm	mm	m	m		
EN	1516EHF	FA	16	13,1	3	30; 3000	8595057626423	3-19 3-20
		KA			3	30; 3000	8595057631854	
	1520HF	FA	20	17,1	3	30; 1890	8595057626430	
		KA			3	30; 1890	8595057631861	
	1525HF	FA	25	21,6	3	30; 1260	8595057626966	
		KA			3	30; 1260	8595057631878	
	1532HF	FA	32	28,4	3	30; 750	8595057626973	
		KA			3	30; 750	8595057631885	
	1540HF	FA	40	36,0	3	30; 480	8595057626447	
		KA			3	30; 480	8595057631892	
	1550HF	FA	50	45,6	3	30; 270	8595057626454	
		KA			3	30; 270	8595057631908	
	1563HF	FA	63	58,4	3	15; 240	8595057631489	
		KA			3	15; 240	8595057631915	

Bezhalogenowe sztywne rury elektroinstalacyjne

- średnia odporność mechaniczna



Rura sztywna z kielichem bezhalogenowa ochronna stosowna dla instalacji w mieszkaniach szpitalach, szkołach, pracowniach komputerowych itp.

Jej zastosowanie jest zwłaszcza dogodne w pomieszczeniach z podwyższoną ochroną osób i urządzeń.

Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów; strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

Czarne rury są odporne na promieniowanie UV.

pozycja	konf.		dn	di	L		EAN	str.
			mm	mm	m	m		
EN	4016EHF	FA	16	12,7	3	30; 3000	8595057688254	3-19 3-20
		KA			3	30; 3000	8595057690868	
	4020HF	FA	20	16,7	3	30; 1890	8595057688261	
		KA			3	30; 1890	8595057690875	
	4025HF	FA	25	21,0	3	30; 1260	8595057688278	
		KA			3	30; 1260	8595057690882	
	4032HF	FA	32	28,0	3	30; 750	8595057688285	
		KA			3	30; 750	8595057690899	
	4040HF	FA	40	35,4	3	30; 480	8595057688292	
		KA			3	30; 480	8595057690905	
	4050HF	FA	50	45,2	3	30; 270	8595057688308	
		KA			3	30; 270	8595057690912	
	4063HF	FA	63	57,8	3	15; 240	8595057688315	
		KA			3	15; 240	8595057690929	