


IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 gniazdo pojedyncze „schuko”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z sch	Obudowa szary RAL 7035 Kłapka szary RAL 7043	10	1,50	1244-10

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 gniazdo podwójne „schuko”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z H sch	Obudowa szary RAL 7035 Kłapka szary RAL 7043	10	2,50	1245-10

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm




IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 gniazdo 2x2P+Z z przesłonami styków

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z V sch	Obudowa szary RAL 7035 Kłapka szary RAL 7043	10	2,50	1254-10

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 163mm x 57mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 gniazdo 3x2P+Z z przesłonami styków

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z H sch	Obudowa szary RAL 7035 Kłapka szary RAL 7043	4	1,60	1246-10

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 230mm x 81mm x 58mm

