

Seria UNIBOX

Normy referencyjne: IEC 60670

PUSZKI I ZESTAWY




Montaż natynkowy IP40

Opis	Wymiary	Opakowanie	Numer katalogowy
1 moduł	68x82x52	5/100	136.4121
2 moduły	68x82x52	5/100	136.4122
3 moduły	98x82x52	3/60	136.4123
2+2 moduły	137x82x66	1/24	136.4124
3+3 moduły	198x82x66	1/6	136.4126



Montaż natynkowy IP55

Opis	Wymiary	Opakowanie	Numer katalogowy
1 moduł	68x82x66	5/80	136.5121
2 moduły	68x82x66	5/80	136.5122
3 moduły	98x82x66	3/60	136.5123
2+2 moduły	137x82x66	1/24	136.5124
3+3 moduły	198x82x66	1/16	136.5126



Montaż podtynkowy IP55

Opis	Wymiary	Kolor	Opakowanie	Numer katalogowy
3 moduły wieczko	120x98x28	■	3/60	136.5023
3 moduły puszka		■	6/300	875.4303

Seria UNIBOX

Normy referencyjne: IEC 60670

GNIAZDA I WYŁĄCZNIKI IP55



Kompletne zestawy

Opis	Opakowanie	Numer katalogowy
Łącznik pojedynczy	1	136.5121-1
Łącznik schodowy	1	136.5121-6
Łącznik krzyżowy	1	136.5121-7
Łącznik 2-klawiszowy	1	136.5122-5
Łącznik schodowy + krzyżowy w komplecie z puszką	1	136.5122-67
Gniazdo 230V w komplecie z puszką	1	136.5122-Z
Gniazdo 230V z łącznikiem pojedynczym w komplecie z puszką	1	136.5123-1Z
Gniazdo 230V z łącznikiem schodowym w komplecie z puszką	1	136.5123-6Z
Gniazdo 230V z łącznikiem krzyżowym w komplecie z puszką	1	136.5123-7Z

Seria UNIBOX

Normy referencyjne: IEC 60670



Łączniki

Opis	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
Przełącznik 1P-16AX-250V~	■	12/480	101.6303.G
Przełącznik 2P-16AX-250V~	■	12/480	101.6304.G*
Przełącznik RAD 16AX-250V~	■	12/480	101.6311.G
Wyłącznik schodowy 2P 16AX-250V~	■	12/480	101.6323.G
Przycisk dzwonek 1P-16A-250V~	■	12/480	101.6333.G
Przełącznik 2A z kluczem	■	6	101.6301K.G
2P+E - 16A - 250V~ francuski standard	■	6/240	101.6411.G
2P+E - 16A - 250V~ niemiecki standard	■	6/240	101.6412.G
2P+E - 16A - 250V~ francuski standard	■	Moduł DIN	12/120 101.6411.GD
2P+E - 16A - 250V~ niemiecki standard	■	Moduł DIN	12/120 101.6412.GD
RJ45 FTP kat. 5	■	20/240	101.6481.51G
RJ45 UTP kat. 5	■	20/240	101.6481.50G
RJ45 FTP kat. 6	■	20/240	101.6481.61G
RJ45 UTP kat. 6	■	20/240	101.6481.60G

* Uwaga: dioda neonowa

Seria AQUALINE

Normy referencyjne: IEC 60670

ŁĄCZNIKI I GNIAZDA NATYNKOWE IP44



Łączniki IP44

Opis	Kolor	Numer katalogowy
Łącznik pojedynczy 1P	■	134.21901.B
Łącznik pojedynczy 1P	■	134.21901.G
Łącznik schodowy	■	134.21601.B
Łącznik schodowy	■	134.21601.G
Łącznik 2-klawiszowy 2P	■	134.21902.B
Łącznik 2-klawiszowy 2P	■	134.21902.G



Gniazda IP44

Opis	Kolor	Numer katalogowy
1x gniazdo 250V 16A kolor biały, wieczko białe	■	134.22982.BB
1x gniazdo 250V 16A kolor biały, wieczko dymne	■	134.22982.BT
1x gniazdo 250V 16A kolor szary, wieczko szare	■	134.22982.GG
1x gniazdo 250V 16A kolor szary wieczko dymne	■	134.22982.GT
2x gniazdo 250V 16A kolor biały, wieczko białe	■	134.22922.BB
2x gniazdo 250V 16A kolor biały, wieczko dymne	■	134.22922.BT
2x gniazdo 250V 16A kolor szary, wieczko szare	■	134.22922.GG
2x gniazdo 250V 16A kolor szary wieczko dymne	■	134.22922.GT
3x gniazdo 250V 16A kolor biały, wieczko białe	■	134.22931.BB
3x gniazdo 250V 16A kolor biały, wieczko dymne	■	134.22931.BT
3x gniazdo 250V 16A kolor szary, wieczko szare	■	134.22931.GG
3x gniazdo 250V 16A kolor szary wieczko dymne	■	134.22931.GT