


**SENTIA łącznik podtynkowy żaluzjowy**


Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT żaluzjowy	Biały	6	0,6	1416-10
	Kremowy			1416-11
	Srebrny			1416-56
	Satynowy			1416-57

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

**SENTIA łącznik podtynkowy zwirny „dzwonek”**

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwirny „dzwonek”	Biały	6	0,6	1414-10
	Kremowy			1414-11
	Srebrny			1414-56
	Satynowy			1414-57

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

**SENTIA łącznik zwirny „dzwonek” z podświetleniem**


Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwirny „dzwonek” z podświetleniem	Biały	6	0,6	1427-10
	Kremowy			1427-11
	Srebrny			1427-56
	Satynowy			1427-57

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

**SENTIA łącznik podtynkowy zwirny „światło”**

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwirny „światło”	Biały	6	0,6	1413-10
	Kremowy			1413-11
	Srebrny			1413-56
	Satynowy			1413-57

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

**SENTIA łącznik zwirny „światło” z podświetleniem**

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwirny „światło” z podświetleniem	Biały	6	0,6	1426-10
	Kremowy			1426-11
	Srebrny			1426-56
	Satynowy			1426-57

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm