

Nazwa
Dzwonek bezprzewodowy FOXTROT

Symbol
ST-925

Opis
W zestawie ST-925 znajduje się dzwonek bezprzewodowy FOXTROT oraz bezprzewodowy przycisk dzwonkowy.

- Idealny jako dzwonek do drzwi lub wewnętrzne urządzenie przywoławcze,
- przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonkowej,
- dzwonek włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230V~,
- przycisk zasilany bateryjnie,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania*: 60 m w terenie otwartym,
- kodowanie: 256 kodów (kod ustawiony fabrycznie, bez możliwości zmiany kodu przez użytkownika),
- przycisk nie przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
- dźwięk: 24 melodie do wyboru (dzwonki polifoniczne),
- poziom dźwięku: 80 dB.


*Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.



[Sprawdź dźwięk](#)

DANE HANDLOWE (ST-925)

Kolor urządzenia	biały + szary
Kolor przycisku	biały + szary
Opakowanie zbiorcze (komplet)	8 [szt.]
Waga urządzenia	85 g
Waga przycisku	35 g
Wymiary urządzenia	100 x 55 x 68 mm
Wymiary przycisku	77 x 32 x 24 mm



DANE TECHNICZNE (ST-925)

Głośność	80 dB
Stopień ochrony urządzenia	IP20
Stopień ochrony przycisku	IP20
Zasięg działania urządzenia	60 m
Zasięg działania przycisku	60 m
Okres gwarancji	24 miesiące
Zasilanie urządzenia	230 V AC
Zasilanie bateryjne	23A (12V DC)
Ilość baterii	1
Zasilanie przycisku	12 V DC
Bezprzewodowy	Tak
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Temperaturowy zakres pracy urządzenia	0 ÷ 35 °C
Temperaturowy zakres pracy przycisku	0 ÷ 35 °C
Certyfikat CE	Tak
Ilość pilotów w komplecie	1 [szt.]
Częstotliwość	433,92 MHz
Transmisja	1
Tryb pracy	1
Znamionowe napięcie zasilania	230 V AC
Pobór mocy urządzenia	1,57 W

Dokumentacja

- [ST-925 - instrukcja.pdf](#)

Deklaracja Zgodności

- [Deklaracja Zgodności PL](#)

- [Zasięg Dzwonka Bezprzewodowego](#)
- [Znajdź dystrybutora](#)

| DZWONKI PRZEWODOWE : GONGI ELEKTROMECHANICZNE : DZWONKI I GONGI ELEKTRONICZNE : DZWONKI ELEKTROMECHANICZNE : GONGI RUROWE | DZWONKI BEZPRZEWODOWE : DZWONKI BEZPRZEWODOWE SIECIOWE : DZWONKI BEZPRZEWODOWE BATERYJNE : PRZYCISKI BEZPRZEWODOWE I AKCESORIA | URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAGRYWANIA : DZWONKI MECHANICZNE |

- ZAMEL Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
tel. +48 (32) 210 4665; fax: +48 (32) 210 80 04
NIP: 638-000-06-69; REGON: 003495338; VAT ID No.
PL6380000669
- ING O/Pszczyna: 47 1050 1315 1000 0001 0144 6367
Kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN
KRS: 0000384737 Wyd. VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Katowicach
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamelcet.com
- ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
- POLITYKA PRYWATNOŚCI