

Dane produktu

Charakterystyki

A9L16310

Wkładka ogranicznika przepięć iQuick PRD40r



Główne

Typ produktu lub komponentu	Kaseta
Skrócona nazwa urządzenia	C40-350
Rodzaj ochronnika przeciwprzep.	Sieć rozdziału elektrycznego

Uzupełnienie

Klasa ochronnika przeciwprzep.	Typ 2
Technologia ochronnika przeciwprzep.	MOV
System uziemienia	TN TT
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Znamionowy prąd wyładowczy	20 kA
Największy prąd wyładowczy	40 kA
Największe trwałe napięcie pracy [Uc]	350 V
Napięciowy poziom ochrony [Up]	1.4 kV typ 2
Sygnalizacja lokalna	Znacznik kolor: biały/czerwony
Sposób montażu	Wymienny
Podstawa montażowa	Do modułu ochronnika
Szerokość w modułach 9 mm	1.3
Wysokość	50 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	57 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
Materiał	PBT (tetraftalan butylenu)
Czas odpowiedzi	< 25 ns

Środowisko

Normy	EN 61643-11 IEC 61643-1
certyfikaty produktu	KEMA-KEUR NF
stopień ochrony IP	Płyta czołowa : IP20
wilgotność względna	5...90 %
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Spełnia wymagania — od 1312 — deklaracja zgodności Schneider Electric

REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy
-------	-------------