ZD25H25 Zetownik

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Elementy wsporcze instalacji szaf

elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 3m

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZD25H25/2	25	25	2000	1,28	630120	10
ZD25H25/3	25	25	3000	1,92	630130	10

Produkty powiązane:

CWZJ30H20 Ceownik wzmocniony

PTJ Płaskownik w taśmie

PZC Płytka ceownika

NO40x20 Nakładka ochronna

NO 40x47 Nakładka

NOK Nakładka

NO Nakładka

SZB35H7 Szyna EURO

SZB35H15 Szyna EURO

TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)

DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)

SZP35H7 Szyna EURO

SZP35H15 Szyna EURO

CWJ20H10 Ceownik wzmocniony

LCW20H10 Łącznik ceownika

NO 30x30 Nakładka ochronna

NO40x40N Nakładka ochronna

NO 40x60 Nakładka

DPH Dwuteownik hutniczy

NO40x30 Nakładka ochronna

NO50x30 Nakładka ochronna

© 2015 BAKS