

KKBJ Kolanko 90° H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E- stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar 1 i 2.
Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub SG M6x12.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKBJ 50H50	50	0,21	150101	20
KKBJ100H50	100	0,33	150201	20
KKBJ150H50	150	0,56	150301	10
KKBJ200H50	200	0,77	150401	10
KKBJ300H50	300	1,28	150601	10
KKBJ400H50	400	2,14	150701	10
KKBJ500H50	500	2,86	150801	10
KKBJ600H50	600	3,70	150901	10

Produkty powiązane:

