



KCP Korytko H80

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:

- KCJ... powyżej 300 m

- KCD...powyżej 300 m

- KCP... powyżej 300 m

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, wykonanie
z rzadszą perforacją (zdj. powyżej)

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje


Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia
w burcie koryta).

Możliwość wykonania korytek w odcinkach 2 i 6 m przy zamówieniach
powyżej 300 m.

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Uwaga!

Koryta ze stali kwasoodpornej o grubości 1,5 mm
wykonane są bez górnego przetłoczenia (z zagięciem
pod kątem prostym). Brak możliwości zatrzaskiwania pokryw.





Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KCP100H80/3N	180810	100	3 000	7 800	2,89	6 / 18
KCP150H80/3N	180815	150	3 000	11 800	3,39	4 / 12
KCP200H80/3N	180820	200	3 000	15 800	3,88	4 / 12
KCP300H80/3N	180830	300	3 000	23 800	4,88	4 / 12
KCP400H80/3N	180840	400	3 000	31 800	5,87	2 / 6
KCP500H80/3N	180850	500	3 000	39 800	6,87	2 / 6
KCP600H80/3N	180860	600	3 000	47 800	7,86	2 / 6

Obciążenie

